

电动机防爆动力控制箱

产品名称	电动机防爆动力控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

温馨提示:电动机防爆动力控制箱一:因此产品规格很多,标注的价格并不能作为终交易价格二:至购买之日起,一年内在自然情况下出现任何产品质量问题本公司免费维修三:产品运送:物流/提货时可能用户要承担部分运费(因用户遍布全国各地,公司不保证物流费用的一致,所以公司实行需方付运费政策,如有不便敬请谅解,特殊情况另定)四:公司产品经过正规检验机构检验合格,对产品质量请不要质疑。五:因产品交付第三方运输,所以不保证产品在运输期间不会出现破损情况,如到货后发现破损情况,请及时联系隆迈防爆电气有限公司。六:请严格按照产品说明书安装,并由专业电工人员进行安装。七:因此产品规格很多,标注的价格并不能作为终交易价格适用范围:1.适用于性气体环境1区,2区危险场所。2.适用于 A, B类性气体环境。3.适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22危险场所。4.适用于T1-T6组温度组

钢板焊接外壳,表面高压喷塑2、电机开关防爆动力配电箱

进线腔、开关腔、

出现腔分别独立,内装可以安装工业

用的各种电气元件,如:小型断路器、塑壳式断路器,交流接触器、热继电器

、开关,测量仪表及PLC

控制器等3、适用

于多台电动机正、反转控制4、各

支路可配断路器以及照明或仪表配出电源

5、

可在箱

面操作或远控

操作,也可两地操作6、可根

据用户要求特制,满足各种不同的现场需求7、钢管或电缆布线均可技术参数:1.执行标准:GB3836-2000

IEC600792.防爆标志:EXdIIBT6 EXedIICT63.额定电压:AC380V/220V/50HZ4.额定电流:10A5.防护等级

:IP54、IP656.防腐等级:WF17.使用类别:AC-3 AC-48.引入口规格:G3/4 "-G1 1/2" 9.电缆规格:9mm

- 25mm。产品优势1、选用优质的板材2、防爆结合面非常平滑，面与面的间隙小于0.02,隔爆长度完全达到国标3836防爆标准3、四周螺丝全部使用304不锈钢，防止生锈。4、有接地标志5、接线特别规整，全部使用线槽，和冷压端头，让整个内部看起来井然有序，高端大气。6、内部元件全部使用正泰，施耐德，ABB等国内国际一线品牌。7、选线全部比一般选线大一号，目的是更放心安全。