

# 红河阳光板价格,红河阳光板厂家,弥勒阳光板

产品名称	红河阳光板价格,红河阳光板厂家,弥勒阳光板
公司名称	云南恒筹商贸有限公司
价格	23.00/平方米
规格参数	
公司地址	云南省昆明经济技术开发区经开路3号时代创富C座3楼3-2号
联系电话	0871-67425967 13888768902

## 产品详情

阳光板温室的条件，室内处于一种高温环境，到夜间，跟着室外温度的下降，阳光板掩盖的外表温度也随之下降，当其外表温度下降到室内空气的露点温度以下后，室内高湿空气在遇到阳光板外表时将呈现结露表象，空气中饱满水气将从高湿空气中分出而集聚到温室掩盖资料外表构成滴露。

这种汽水改变对下降室内空气相对湿度，进步室内温度等有十分有利一面，但这些滴露由所以从室内空气中分出而构成，其间能够富含很多的尘土，微生物，病菌，农药等植物成长的有害物质，若是不能及时引导扫除，一方面临资料自身的透过率会构成负面影响，另一方面若是滴落到作物外表还简单诱导作物病害的发作和延伸或导致果实变形，影响温室的正常出产。

阳光板防雾滴的构成通常是在资料制造过程中在母猜中增加亲水剂，称为防雾滴助剂，经过增加这中这种助剂来改进阳光板的外表活性，然后进步阳光板外表湿润才能。

### 材料性能

透光：适光率高达88%

节能：传热系数(K值)低、隔热性好，pc阳光板节能量是相同厚度玻璃的1.5-1.7倍。

质轻：质量是相同厚度玻璃的1/2。

冷弯：可冷弯，安全弯曲半径为其板厚的175倍以上(耐力板)。

使用温度范围宽：在-40到120范围内物理性能稳定。

耐候：人工气候老化试验4000小时，黄变度为2，透光率降低值仅0.6%。

耐燃：经国家防火建筑材料质量监督检验中心测试，pc耐力板本公司所生产的阳光板和耐力板燃烧性能达到难燃B1级。

防凝：一面可作抗冷凝处理，防止冷凝水滴落。

UV层：板面加有UV防紫外线涂层，延长板材寿命。

隔音：聚碳酸酯板材具有良好的隔音性能，能有效地降低噪音。

抗风：抗风性能可达到国标GB/T7106-86第1级。

抗冲击：冲击强度是普通玻璃的300倍、是亚克力板的30倍、钢化玻璃的2倍。

我公司主要经营树脂瓦，钢材，管材，型材