

# 楚雄水电站拦污浮筒规格参数 浮式电站拦污排方案设计

产品名称	楚雄水电站拦污浮筒规格参数 浮式电站拦污排方案设计
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	720.00/套
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT600 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

## 产品详情

楚雄水电站拦污浮筒规格参数 浮式电站拦污排方案设计

品牌：柏泰

\*格：F600\*1000

颜色：白红，橙，蓝，绿，黑，钛白（可根据需求定制）

材质：PE（聚乙烯）

形状：圆柱形

工艺：滚塑

水电站拦漂排\*点：

- 1、安\*。因拦渣装置材料由柔性材料组成，排体在意外情况下破断后不会对进水口拦污栅条和泄洪闸门及水工建筑物发生剧烈撞击而造成安\*威胁。
- 2、使用长。由于活动柔性拦渣装置是用\*分子柔性\*机材料组成，不生锈，安\*使用长，免维护。
- 3、水电站拦漂排清渣方便。因拦污排设置在较低速水流区，因此可随时清渣，且有利于清渣人员安\*。
- 4、可随意移动排体。通过移动排体可将渣物移动到位置，配合平板泄洪门和能形成表面流的翻板弧门弃水冲渣。

5、增加了拦网深度。排体重量轻，因此可根据具体情况适当将拦网深度增加到3米甚至\*深，有效拦截漂浮物。

拦污浮筒安装一般可分为两部分，对于水面落差浮动较小的水面，可采取把拦污排主揽绳放长的措施，来增加拦污排的活动范围，从而达到升降的目的。使用过程中拦污排呈现弧线形，可以的增加拦污排本身的强度，增强冲击能力，而且垃圾也可以的聚集在拦污排有弧度的地方，的打捞垃圾，提升工作效率。拦污排在水面上下变动方便灵活。适用水位变化灵敏快捷，无衰老疲软期，可长期自动随水位升降拦渣。大大节省人力成本。

河道浮漂拦截网浮体直销小型河道拦污浮筒设备安\*，因拦渣装置材料聚乙烯材料组成，浮体外壳采用\*LDPE为原料内部聚苯乙烯填充发泡，浮筒韧性强，外壳强度\*，即使是汛期受到强烈的树木杂物撞击也不会破裂！

2、河道浮漂拦截网浮体直销小型河道拦污浮筒使用长，由于活动柔性拦渣装置是利用加厚钢板固定与浮体上，然后拦污网和钢丝绳紧固于钢板上，这样整个浮筒受力均匀，能经受强大的拉力及冲撞力，并且对浮筒本身\*任何磨损，此设备不生锈，安\*使用长，免维护！

3、清渣方便。因拦污排设置在较低速水流区，因此可随时清渣，且有利于清渣人员

、河道浮漂拦截网浮体直销小型河道拦污浮筒可随意移动排体。通过移动排体可将渣物移动到位置，配合平板泄洪门和能形成表面流的翻板弧门弃水冲渣。

5、河道浮漂拦截网浮体直销小型河道拦污浮筒增加了拦网深度。排体重量轻，因此可根据具体情况适当将拦网深度增加到3米甚至\*深，有效拦截漂浮物安