

防爆卡位式按钮信号灯

产品名称	防爆卡位式按钮信号灯
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	18.00/个
规格参数	品牌:lmfb 材质:工程塑料 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

本产品的正常使用条件：防爆卡位式按钮信号灯

1.周围空气温度不超过+40℃，且24h内的平均温度值不超过+35℃，周围空气温度的下限为-5℃ 2.安装地点的海拔不超过2000m3.高温为+40℃，空气的相对湿度不超过50%，在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度，例如+20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露采取特殊的措施。4.信号灯的污染等级分为“污染等级2”和“污染等级3”，具体产品标准规定该产品的污染等级5.至少塔应具有耐冲击和振动性能，并通过9.49规定的实验，试验后，不应有可见的损坏，信号也不应减弱。

主要技术参数电压ac380，220，110，36，24，6.3；dc220，110，36，24，6.3防爆标志exmii t6防护等级ip55防腐等级wf1，wf2电缆外径6-13mm面板开孔尺寸为30mm进线口螺纹为m25x1.5夹紧头整体重量为0.2kg外形安装尺寸为140x60公司主营产品灯、隔爆型防爆灯、增安型防爆灯、不锈钢增安型防爆灯、防爆防腐灯、增安型防爆防腐灯、粉尘防爆灯、粉尘防爆防腐灯、防爆应急灯、防爆标志灯、一体式防爆灯具、防爆泛光灯、防爆投光灯、防爆吸顶灯、防爆视孔灯、防爆行灯、防爆荧光灯、防爆防腐全塑荧光灯、防爆洁净荧光灯、防爆节能荧光灯、防爆环型荧光灯，防爆平台灯、防爆马路灯、防爆航空障碍灯、防爆声光报警器、防爆镇流器1、防爆灯具：防爆2、防爆电器：防爆操作柱、立式防爆操作柱、防爆照明配电箱、防爆动力配电箱、防爆动力（电磁起动）配电箱、防爆动力检修箱、防爆检修电源插座箱、防爆配电箱、防爆动力箱（检修电缆盘）、防爆断路器、防爆照明开关、防爆拉线开关、防爆转换开关、防爆行程开关、防爆控制按钮、防爆电动葫芦控制按钮、防爆电磁起动器、防爆综合电磁起动器、防爆自耦减压电磁起动箱、防爆星三角起动箱、防爆软起动器、防爆变频调速器、防爆电笛、防爆电铃、防爆插销、防爆插接装置、

防爆变压器、防爆加热器、防爆电加热器（油汀）、防爆空调器、防爆冰箱冰柜。3、防爆风机：防爆风机类:防爆轴流风机，防爆管道通风机，防爆摇头扇，防爆吊扇，防爆排风扇，防爆屋顶风机，防爆风机等4、防爆管件：防爆接线盒、防爆吊灯盒、不锈钢防爆接线盒、防爆接线盒、防爆分线箱、全塑防爆接线盒、防爆穿线盒、防爆填料函、防爆隔离密封盒、防爆挠性连接管、防爆活接头、电缆夹紧密封接头、防爆管接头、防爆变径头接头