

安徽合肥黄山环氧地坪漆厂家恒辰牌地坪漆价格

产品名称	安徽合肥黄山环氧地坪漆厂家恒辰牌地坪漆价格
公司名称	济宁市佳彩环保工程有限公司
价格	9.00/公斤
规格参数	品牌:恒辰 型号:HC001 产地:济宁
公司地址	济宁高新区凌云小区东区1号楼2单元
联系电话	18678798257

产品详情

安徽合肥黄山环氧地坪漆厂家恒辰牌地坪漆价格是多少？价格高不高？

合肥环氧地坪漆价格比较平民化，性价比高。

黄山环氧地坪漆价格和其他地坪地地坪漆价格比相差多少？

黄山环氧地坪漆价格较其他地方相对低些。

合肥黄山环氧地坪漆的性能特点又是什么呢？

小编详细给你们介绍下：

基本介绍：环氧自流平，又称为环氧自流地坪、环氧地面，是用环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆。

环氧自流平结合特定地坪施工工艺，现场地面装饰施工而成的一类地坪。

性能特点：1、改性无溶剂型环氧树脂材料，收缩率小、制成品表面无缝、有一定韧性；

2、防尘、防水、耐强酸、碱、盐、机械油污腐蚀；

3、附着力强、耐磨、耐擦洗、耐压、耐冲击力；

4、无溶剂、无污染、无毒、表面平整光亮、达镜面效果。可以满足100级洁净度等要求等级。

恒辰环氧地坪漆技术参数：

表干时间（小时） <8

实干时间（小时） <24

完全固化 3-7天

耐洗刷性，次 >10000

粘接强度，N/mm² >10

抗压强度，N/mm² >80

拉伸强度，N/mm² >50

弯曲强度，N/mm² >8

耐磨性（700g/500r,失重） 0.02g

硬度（铅笔硬度） 3H

耐盐水性，10%NaCl浸泡30天 无变化

耐碱性，5%NaOH浸泡24小时 无变化

耐酸性，5%HCL浸泡24小时 无变化

耐水性，自来水浸泡30天 无变化

耐润滑油， 润滑油中浸泡30天 无变化

使用说明：具有耐水性、耐油性、耐酸碱性、耐盐雾腐蚀性等化学特性，及耐磨性、耐冲压性、耐洗刷性等物理特性，且表面光亮、平整、美观、无缝、易清洗、易维修保养、经久耐用，可以满足现代工业对地坪的需要，在地坪材料中占有重要地位，是现代工业理想的长效地坪材料，已广泛应用于医药、汽车、电子、食品、电力、化工等工业地面装修中。

注意事项：1、施工温度 5℃，若要在<5℃施工的，选用特殊配方。湿度建议在75%以下施工。

2、施工时确保空气流通。调制使用量时，不能超过30分钟。

3、施工过程做好保养工作，避免灰尘、杂物侵入，影响漆面效果。

4、施工完毕后，需养护至少7天方可投入使用。养护期间，特别不能有水或者各类溶液浸润。

5、严禁混入其它油漆。

6、必须严格按照规定比例加入固化剂。

7、保持被涂物表面的清洁，被涂物含水率必须小于7%。

8、保持涂装环境清洁，严禁在有大量灰尘的环境下施工。

安合肥黄山环氧地坪材料咨询恒辰化工设计风格，往往更受高端业主青睐。仿古装修风格代表的是一种沉稳的厚重感，其内敛的表现虽没有现代风格的光鲜张扬，却更恰如其分地表达了丰富的内涵。装修复古早已成为一种风潮，漆膜流平性好，坚韧，具有良好的附着力，耐磨性，耐冲击等性能。无缝无孔，密实度高，表面平整光滑、美观、有镜面效果。耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀，强碱性能好。无毒、不助燃，洁净度高，防尘效果好，绿色环保。准厂房的洁净地面。形状复杂，标准化施工，行业经验丰富，多样化地坪，快速响应市场需求,Selection of hengchen coating is successful.