

VHP无菌隔离器

产品名称	VHP无菌隔离器
公司名称	苏州贵遵智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市巴城镇石牌德昌路399号
联系电话	15358835921

产品详情

1. 全不锈钢舱体结构，顶端整体封闭式结构设计，集成控制单元、进出风系统、空气过滤单元等，更加美观大方，易于清洁维护；
2. 操作舱8手套标准操作口设计，主、次操作面各4只，传递舱4手套标准操作口设计，优化人体工程学操作要求，无操作盲区；
3. 袖套采用Hypalon材质，密闭性、化学兼容性、抗机械磨损性能进一步提高；
4. 系统支持药典规定的两种无菌测试方法：薄膜过滤法与直接接种法。直接将集菌仪的泵单元整合到操作平台上；
5. 操作舱、传递舱组合使用，亦可单独使用；
6. 舱内进、出风端口均采用H14级过滤器及德国进口高性能离心风机，舱内气流模式为紊流，能够持续维持正压；
7. 系统安装过滤器压差监测功能，实时显示HEPA的通风量状态；
8. 系统预留连接过氧化氢（VHPS）灭菌器的接口与阀门，内部采用过氧化氢蒸汽进行杀菌，对舱内空气中及暴露的表面可达到lg6杀孢子效力；

9. 可实现与HTY-V100汽化过氧化氢灭菌器的实时联机通讯，可在隔离器上控制汽化过氧化氢灭菌器；
10. 可通过多种方式，例如与可蒸汽灭菌的传递袋、带有RTP系统的传递舱等对接，实现物品的无菌传递；
11. 更大直径的物料大门设计，物料进出及舱内清洁更加便捷；
12. 可选装无菌废弃物传递通道，及时转移出各类试验废弃物，节省操作空间；
13. 系统采用西门子PLC控制模块及触摸式彩色显示屏，优化界面设计，系统全自动化运行，并带有失压报警功能；
14. 系统带有多功能组合接口，如25mm标准卫生快接口、公用介质（电、气）及验证/检测接口等；
15. 验证：遵循并符合USP 1208的验证要求；
16. 系统采用多级用户登录，具有电子数据存储记录、导出等功能，软件设计符合FDA 21CFR Part 11法规要求。

采用VHP灭菌，能有效灭活病毒、细菌营养体和芽胞以及真菌。SAL可达 10^{-6} ，从而提供更有保障的无菌环境，对各种装置、电子元件、建筑材料均有良好的兼容性。VHP分解产物只有水和氧气，对人和环境都相对安全。

技术参数：

工作电源：AC220V \pm 22V 50Hz \pm 1Hz

额定功率：1500VA

触摸屏：西门子7.5英寸触摸彩屏

舱内压力控制范围：-80Pa-80Pa

湿度分辨率：0.1%

温度分辨率：0.1

压力分辨率：0.1Pa

静压箱微压差表分辨率：10Pa

上位机连接距离：100m

内置集菌仪流量：300ml/min

舱内净化级别：A级