

加药装置防爆变频控制柜

产品名称	加药装置防爆变频控制柜
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

加药装置防爆变频控制柜

可装各种变频器（由用户选择或提供）、断路器

、信号灯、仪表等元件；具有过流、短路、过电压、欠压、断相等多种保护，可数字显示频率、转速以及负载率或电流等，可手动调节频率，可设定转速按时间变化的工艺曲线，也可由DCS系统给出信号来控制其频率；可使用钢管

或电缆布线可装载变频器功率可为1.5~45KW，若需要大45KW的变频器，则请另外加以说明以定制的形式加工。结构布置是怎样的我们将主回路设计成一个大单元，安装在长方形防爆腔内后壁，后壁上通过一个过度散热器与IGBT模块、整流模块等发热元件接合，防爆外壳外壁加焊槽形散热器，过度散热器与槽形散热器通过热管相连接。变频器内部产生的热量就通过防爆腔后壁过度散热器热管

槽形散热器散发出去。7.5KW防爆变频器控制柜

特点1.根据用户提供的电器原理图及主要技

术参数选定相应的防爆电器组合，确定配电柜

的外形尺寸，满足用户现场的需要2.操作方式可根据要求制成面板上直接操作或开门后操作等形式；3.可实现对电路中的参

数、压力、温度等各种物理量进行计量和监测，通过内装各种防爆电表或各种二次仪表来实现。4.全新的设计方案优化了同内部元件，进出线腔接线端子面板布局配置等。5.产品结构更加合理，更经济实惠

、性能更加完善6.新型专利操作机构采用连动结构独立操作面板，采用卡扣方式安装于内部元件上，结构紧凑合理、通用性强、操作方便。手感好。并且设有自动导向功能，在检修后，盖板可以轻松合上。5.5kw/7.5kw防爆变频控制柜可控设备：水泵、排水泵、电机、变频器、阀门、风机

功率

：0.97KW

、1.5KW、2KW、5.5

KW、7.5KW控制方式：远程、就地、现场、两地材质：铝壳、钢板、不锈钢、工程塑料等级：ExdIIBT4

dipa21t4/t6防护：IP55/IP65订货须知：加药装置防爆变频控制柜1、须说明防爆变频控制柜型号规格如：BQD；2、须注明安装方式如壁挂式代号为G,立柱式代号为L;3、外壳尺寸或由我公司根据元件数量及参数来选择，如要配防雨罩请注明；4、如须接线请提供接线图或说明，本公司默认为不

