

安阳路面快速修补料 路面快速修补料高强度 路面薄层快速修补

产品名称	安阳路面快速修补料 路面快速修补料高强度 路面薄层快速修补
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	3000.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

水泥路面修补料

水泥路面修补料很多水泥路面病害出现后，如不及时修补会很快发展成病害，水泥路面修补料特别是对一些坑槽麻面露石子类型的病害，基本都是等病害发展到一定程度后进行挖补的修复方式，导致大量的材料浪费，同时长时间的封道成本也越来越被重视。水泥路面修补料可实现薄层修补，水泥路面修补料具有抗压和粘接强度及耐久性，对病害部位及时修补而无需长时间封闭交通。

一、使用范围

水泥路面修补料主要用于高低速、收费站、服务区、加油站、飞机场、桥梁伸缩缝，厂区地面乡村道路等水泥混凝土路面的破损、蜂窝、麻面、起砂、起皮、露骨、冻融及微细裂缝等病害的修补，修补后2-3小时能够实现快速通车。

水泥路面修补料抗压性能

修补料固化后有较强的抗压和抗折能力，两小时的抗压强度可达22Mpa，后期强度不断上升，峰值抗压强度达80Mpa以上，对病害部位有很好的补强和支撑作用，修补厚度3mm即可达到非特殊车辆荷载道路的抗压要求，在高速和高压的行车状态下不会出现破碎和脱落。

路面修补料 高强度、耐久性好

公司物流发货时间：

本店商品在您付款之后，48小时内安排发出，每天下午16:00点以后付款订单均为次日发出，如遇特殊等情况，我们会及时告知亲们。

物流时效：普通物流时效预计3-6天，快运物流2-4天 其他偏远地区除外！急货建议发快运或专车！产品都属纯重货物，发普通货运物流，到货时间难以控制，请大家耐心等待。

混凝土知识：仅用粗细程度这一指标是不能作为判据的。砂的颗粒级配和粗细程度，常用筛分析的进行测定。用级配区表示砂的颗粒级配，用细度模数表示砂的粗细。筛分析的，是用一套孔径(净尺寸)为9.5mm、4.75mm、2.36mm、1.18mm、0.6mm、0.3mm、0.15mm的筛(方孔筛)，将500g的干砂试样由粗到细依次过筛，然后称得余留在各个筛上的砂的(不包括孔径为9.5mm筛)，并计算出各筛上的分计筛余百分率 a_{5i} 和 a_6 (各筛上的筛余量占砂样总量的百分率)及累计筛余百分率 A_{5i} 和 A_6 (各个筛和比该筛粗的所有分计筛余百分率相加在一起)。