

E392电机线圈加固胶水无刷电机线圈线头固定AB胶

产品名称	E392电机线圈加固胶水无刷电机线圈线头固定A B胶
公司名称	东莞市爱固德新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	颜色:黑色 混合比例:1 : 1 固化条件:常温或加温
公司地址	凤岗镇金城路32号4栋102室
联系电话	0769-82856271 13889976848

产品详情

E392电机线圈加固胶水无刷电机线圈线头固定AB胶

E392双组份环氧结构胶

产品特点：

E392系无溶剂型，液态环氧树脂接着剂，用于常温或中温固化，固化后接着层

系硬度适中，因而可承受特强之冲击与震动。接着层具有良好的机械特性与电绝缘性，对漆包线有很好的附着力，胶体触变性能好不流挂，能承受温度之变动及挠曲撕剥应力，无腐蚀性，耐温达 160 。

E392电机线圈加固胶水无刷电机线圈线头固定AB胶

产品用途:

广泛适用于电机颈部铜线固定、电机线圈固定、电子变压器线圈、磁芯、等电子元器件以及金属、陶瓷、玻璃，纤维制品等之粘接，具有超卓之粘着性。

使用方法：

一、混合比例：A : B= 1 : 1（重量比）

二、可使用时间：

主剂和固化剂混合后的可使用时间，是依混合总量和操作的温度而定。通常

100 克的混合胶在 25 时为 40-60 分钟。

三、 固化条件：

通用型 25 × 8 小时基本固化，25 × 24 小时完全固化或 60 × 1—2 小时

固化后特性：

抗拉强度	kg/ cm ²	18—22
耐电压	kv/mm	20—21
抗压强度	kg/ cm ²	20—25
表面电阻	ohm	1.2 × 10 ¹⁴
体积电阻	ohm-cm	1 × 10 ¹⁵
收缩率	%	0.35-0.55
硬度	SHORE D	80-85
吸水率	%(25 × 24HRS)	< 0.03
耐温范围		-40-160

E392电机线圈加固胶水无刷电机线圈线头固定AB胶