

水包水液态石，外墙水包水

产品名称	水包水液态石，外墙水包水
公司名称	山东新佳涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	执行标准:HG/T4343-201 规格:20kg/桶 颜色:可定做
公司地址	山东省济南市历城区王舍人镇沙河工业园一号
联系电话	0531-88959953 18663737842

产品详情

新佳水性多彩漆是无毒、无害、富有花岗纹理、高分子元素结构的特强胶乳涂料，属高端技术产品。经喷涂的建筑成品突显古朴秀美典雅华贵，完美代替干挂大理石。

产品特点

- 1、表面光洁、柔和、手感滑爽不毛糙
- 2、涂抹坚韧，高附着，不龟裂，高耐候抗温变，高耐污易清洗。
- 3、耐候，防霉，不褪色，涂层薄而轻，质地佳

项目	参数
产品名称	水包水多彩涂料
执行标准	HG/T4343-2012 GB 24408-2009
规格	20kg/桶
颜色	可定做
储存	储存在5-35°阴凉干燥处，严防霜冻，包装未开启状态下保质期6个月
理论耗漆量	0.5kg-1.0kg/m ² ，实际耗漆量会因施工方法、施工条件等因素而有所差异
表干时间	50%
重涂时间	7天以上
施工条件	在5-40 及相对湿度85%以下的环境中施工。 雨天不能施工
适用范围	水泥砂浆面、混凝土面、石膏板、木板、纤维板、金属板、外墙保温饰面层等。 综合建筑外墙装饰之指定用料。
施工建议	施工前请先阅读说明书，可喷涂，刮涂，辊涂，开启后充分搅拌桶内漆料。一次

喷涂或刮涂不宜过厚，可分布进行，以达到预期的立体效果。不同生产批次请务必分开使用，防止色差出现。

多彩涂料

配方复杂，技术难度要求较高，施工人员需要材料本身的性质和施工技巧，工具使用，气压控制，接茬处理等进行系统培训。否则，几遍同一批次产品甚至同一桶产品有不同枪手操作也会出现不同的效果，这对大规模推广应用是一大障碍。因此，施工前必须对施工人员进行系统培训。

[水包水](#)为水性，无毒，无味，非易燃品，非易爆品，非危险品。

适用范围

适用于各种场所，新建，改造各种建筑之内外墙，如写字楼，宾馆，别墅，银行，医院，行政大楼，各种装饰板，外墙保温材料装饰，特殊造型装饰柱等。