

# 水泵结合器 多功能水泵接合器 地上地下新型水泵结合器

产品名称	水泵结合器 多功能水泵接合器 地上地下新型水泵结合器
公司名称	江苏中浙消防科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市江宁区东山街道金兰路11号1333室（注册地址）
联系电话	18868150119

## 产品详情

### 消防水泵接合器

按安装型式可分为：地上式、地下式、墙壁式和多用式。接合器出口的公称通径可分为100mm和150mm两种。接合器公称压力可分为1.6MPa、2.5MPa和4.0MPa等多种。接合器连接方式可分为法兰式和螺纹式。选用要点

1)、规格应根据设计选定，墙壁型、地上型、地下型、多用式。2)、其安装位置应有明显标志，阀门位置应便于操作，接合器附近不得有障碍物。3)、安全阀应按系统工作压力定压，防止消防车加压过高破坏室内管网及部件，接合器应装有泄水阀。施工安装1) 统一规定试验压力为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa。既便于验收时掌握，也满足工程需要。2) 为保证管道畅通，防止杂质、焊渣等损坏消火栓，消防管道应进行冲洗。3) 消防水泵接合器的安全阀应进行定压（定压值应由设计给定），定压后的系统应能保证-高处的一组消火栓的水栓能有10~15m的充实水柱。4) 消防水泵接合器和消火栓的位置标志应明显，栓口的位置应方便操作，是为了突出其使用功能，确保操作快捷。室外消防水泵接合器和室外消火栓当采用墙壁式时，其进、出水栓口的中心安装高度距地面为0.7m也是为了方便操作。因栓口直接设在建筑物外墙上，操作时必然紧靠建筑物，为保证消防人员的操作安全，故强调上方必须有防坠落物打击的措施。