

# LCP E5008L日本住友化学

产品名称	LCP E5008L日本住友化学
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	65.00/kg
规格参数	品牌:耐高温 型号:耐化学 产地:高强度
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

LCP E5008L日本住友化学

专业供应LCP塑胶原料可提供ROHS(SGS)环保产品认证书报告及UL认证,FDA认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)。

LCP/E6810F/日本住友，重要参数：密度:1.79 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.02 %成型收缩率:0.22 %拉伸强度:109 MPa断裂伸长率:5.5 %。

LCP/E6810LHF/日本住友，重要参数：密度:1.82 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.02 %成型收缩率:0.13 %拉伸强度:105 MPa断裂伸长率:4 %。

LCP/E7006L/日本住友，重要参数：密度:1.64 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.02 %成型收缩率:0.14 %拉伸强度:133 MPa断裂伸长率:4.5 %。

LCP/E7008/日本住友，重要参数：密度:1.71 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.02 %成型收缩率:0.17 %拉伸强度:127 MPa断裂伸长率:4.2 %。

LCP/E7807L/日本住友，重要参数：密度:1.67 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.02 %成型收缩率:0.18 %拉伸强度:134 MPa断裂伸长率:4.1 %。

LCP/E4006L/日本住友,重要参数：密度:1.6 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.02 %成型收缩率:0.11 %缺口冲击强度:140 拉伸强度:182 MPa。

LCP的主要性能1.高温电气/电子装配：能承受SMT装配工序操作，包括无铅回流焊接。[1]2.卓越的热老化性能，在高温下保持固有特性。3.卓越的流动性-薄壁，复杂的形状。4.尺寸稳定性，模塑收

缩率低，热膨胀系数极小，可与金属相媲美。5.在成型时，分子链朝着流动的方向排列，产生一种好似其分子自身将其增强的自增果。6.可获得极高的强和弹性模量。7.优异的耐化学腐蚀性。8.模

塑速度：周期循环极快。9.卓越的抗蠕变性。10.阻燃性。11.在宽广的温度范围内具有卓越的介电性能。