

青岛供应柔性E型防水套管生产厂家

产品名称	青岛供应柔性E型防水套管生产厂家
公司名称	青岛高特水电设备工程有限公司
价格	9.90/台
规格参数	
公司地址	李沧区文昌路155号
联系电话	13583266693

产品详情

一般在做水池的时候要用到套管，它是管道通向水池的通道。但是普通的套管难密封，从而从套管与管道之间会有漏水、套管与墙壁之间也易漏水。只用防水套管的话解决了套管与墙壁之间的漏水，还不能解决套管与管道之间的密封，柔性防水套管正好可以解决两种问题。

套管可分为：普通套管 - - 比要用的管道粗2-4厘米，固定在墙或板内，管道从中通过。柔性套管 - - 就是在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。刚性套管 - - 就是套管与管道间用刚性材料封堵达到密封效果。防水套管 - - 就是套管所使用的环境是防止液体漏出或漏入的地方（比如水池、化粪池、地下室等），就是在套管外壁增加不少于1圈的防水翼，这样套管浇筑在墙体内时就成为一个整体，不会因胀缩因数而出现裂纹而渗漏。

特性说明：

- 1、柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。
- 2、套管部分加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍（底漆包括樟丹或冷底子油）。外层防腐由设计决定。
- 3、套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁，其浇注混凝土范围应比翼环直径（ D_6 ）大 200mm，而且必须将套管浇固与墙内。
- 4、穿管处之混凝土墙厚应不小于 300mm 否则应使墙壁一边加厚或两边加厚。加厚部分的直径应比翼环直径（ D_6 ）大 200mm。
- 5、套管的材料重量是按墙厚 L 值为 300mm 计算，如墙厚大于 300mm 应另行计算。青岛高特水电设备工程有限公司专业生产柔性防水套管，刚性防水套管，密闭肋，波纹管补偿器，套筒补偿器、旋转补偿器、无推力补偿器、可曲挠橡胶接头，伸缩节等。青岛高特水电设备工程有限公司办公室地址位于中国品牌之都、世界啤酒之城青岛，青岛李沧区文昌路155号，注册资本为1000（万元），公司成立以来发展迅速，业务不断发展壮大我公司主要经营可曲挠橡胶接头，补偿器，柔性防水套管，刚性防水套管、伸缩

节，我们有好的产品专业的销售和技术团队，