

# 坡面挂网 边坡防护钢网

产品名称	坡面挂网 边坡防护钢网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

坡面挂网 边坡防护钢网，【AAAAA级厂家】边坡防护网厂家一般是集中在安平的，因此安平被誉为丝网之乡，我们建泰丝网有着20年的生产经验，厂子占地6000平方米，有着先进的生产设备，丰富的生产经验，80000多平方米的现货，有需要欢迎随时与我们联系。

坡面挂网 边坡防护钢网，【AAAAA级厂家】安装边坡防护网前要清理山坡上的碎石、杂物等，清理工作非常重要，可以有效的保证工作的顺利进展。

对于山体比较怪异的我们需要进行削坡。削坡的目的不仅利于边坡防护网的安装，而且能够很大程度上保证边坡防护网的牢固程度。

安装边坡防护网锚杆是必不可少的。锚杆的安装步骤

选择根基比较牢固的地方钻孔，空的深度根据工程需要来定，一般根据锚杆的尺寸来定，比锚杆的长度长出8mm左右，孔的直径不小于45毫米，空的大小直接决定了锚杆的牢固程度。

与传统的典型圪工结构相比，它不仅能起到以圪工结构为代表的传统防治之作用，sns系统还具有以下几个方面的综合技术经济优势：充分利用柔性材料的易铺展性和高防冲击能力，通过系统的开发和大量的现场试验形成了适应各类坡面地质灾害防护的系统化技术，通过定型化的均衡设计和部件的工厂化生产来实现系统的标准化和优化。

并便于工程质量控制和工程量的准确计量；充分利用高强金属材料的质轻特点来实现系统的轻型化和积木式部件安装，以短的工期和少的劳动力来实现施工安装和维护的简单快速化，并大限度地适应各种复杂的地形地貌环境，避免或尽可能降低因开挖所造成的环境破坏及其对其他作业和周边建筑物正常运营的干扰。

被动防护网的配件有大网：大网又分为菱形网和环形网，菱形网一般有15孔，20孔，25孔的，环形网一般有5圈，7圈，9圈，12圈以及19圈的，小网：小网一般都是是一样的，立柱：立柱一般有2米到7米的

，一根立柱是配置4根地脚螺丝的，还有一个基座以及柱子构成，支撑绳：支撑绳一般有双16、双18，双22的绳，当然还有单支撑绳的，缝合绳一般都是8个粗的，减压环：两根柱子之间有配4个，6个，8个的，锚杆一般都是2米的钢丝绳锚杆，拉锚绳也是有16的或18的。

钻后孔后需要安装锚杆并注浆，一般采用好的水泥与沙石，沙子与实惠的比例在1:1.1左右。接下来我们需要安装支撑绳，将支撑绳固定在锚杆上拉近，保证支撑绳拉力不宜太大、也不易太小。这完全需要经验来控制。