

被动式防护网 边坡编织网

产品名称	被动式防护网 边坡编织网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

被动式防护网 边坡编织网，【样品免费】柔性防护网的国标与非标的差别是在网孔，丝径上的，柔性防护网具有良好的伸展性，易铺展，对边坡生态系统不造成威胁，相较于传统的边坡防护方式更具优势。

被动式防护网 边坡编织网，【样品免费】作用原理上类似于喷锚和土钉墙等面层护坡体系,但因其柔性特征能使系统将局部集中荷载向四周均匀传递以充分发挥整个系统的防护能力,即局部受载,整体作用,从而使系统能承受较大的荷载并降低单根锚杆的锚固力要求

快捷有效处置突发。提升安全防范能力。养护工区根据养护季节性特点，制定了一系列安全防范能力，边坡防护网提升先知预防能力，保障道路安全畅通，及时修补道路坑槽、边坡防护网、防撞护栏网等安全设施，实行桥梁24小时动态检查制度，消除道路病害，提升道路安全指数。

考虑了在像悬崖这样的恶劣地形条件下能实现这种安装，即用*少量的锚固和*少量的开挖来实现*快速简便的施工安装。为适应建筑业的工厂化发展趋势，系统部件全部实行标准化的工厂生产，现场施工除少量的以锚杆安装为主的基础施工外，主要为积木式的装配作业，施工安装和维修人员仅需要少量常规简单机具即可进行系统的安装，维修和部件更换。

系统的结构和基础形式实现简单化，并以两根钢柱之间的一跨为单元连续布置。中山翠亨新区马安山边坡应急治理工程SNS被动防护系统产品的开发和设计上不仅考虑了易于安装使其对各种复杂地形具有极强的适应性，目前被国内工程界广泛应用。

主动防护网是怎样安装的，首先要了解清楚，主动边坡防护网都有哪些配件。主动防护系统的配件有：钢丝绳大网，钢丝勾花小网，纵横支撑绳，缝合绳，锚杆，卡扣等。当我们了解清楚了配件，就要知道这些配件怎么用，先用哪一个后用哪一个。

我们首先要做的呢是测量，先测量好安装边坡的位置；然后就清理边坡，把这个边坡清理出来，什么植物啊什么的都给它清理掉。然后呢就是打眼，那么打眼是什么呢，就是在山坡上打一个洞，2米多深

的洞，直径10公分左右，用来放置这个锚杆的；然后呢我们就把锚杆穿到洞里面去，然后再往洞口里面注入水泥灌浆。完成这一步以后，要等上大概三天左右的时间，等水泥牢固了以后，我们再往锚杆里面穿支撑绳。当然这里就要你用到绳卡了，不然你支撑绳怎么跟锚杆固定在一起啊。

等做完这一步了以后，就是铺小网，把钢丝勾花小网铺好，铺好了以后呢就是安装钢丝绳大网。这里跟大家解释一下，我们厂家出厂的钢丝绳大网，都是4*4m的尺寸。当铺设的时候用缝合绳把钢丝绳大网与支撑绳缝合在一起以后，就变成了4.5*4.5m的尺寸了。一些没有安装过主动防护网的客户，可能会有这方面的误解，跑过了问我们，你们是不是给我们做小了啊。其实不然，设计院就是这么设计的。