

冷藏冰箱（医用）

产品名称	冷藏冰箱（医用）
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

冷藏冰箱（医用）,2-8度控温冰箱（保存试剂）在温度控制系统方面，福意联冷藏设备采用微电脑控制，数码温度显示，箱内温度2-48 可调，准控温；机器自带高低温报警控制，断电报警，温感故障报警等（根据型号有不同）；采用压缩机和风扇电机，制冷迅速，使用寿命长，性能稳定；采用加厚保温层，高密度聚氨酯整体发泡，保温效果好，节省电能；在制冷技术上，采用无氟发泡，无氟制冷剂，达到了的要求；采用合理优化蒸发冷凝系统设计，制冷强劲。

型号：冷藏冰箱（医用）FYL-YS-280L

额定电压：220V

额定频率：50Hz

额定输入功率：160W

噪音（声功计）：44dB（A）

箱体尺寸：（W*D*H）：595×570×1445mm

内径尺寸：（W*D*H）：520×440×1230mm

制冷剂用量：R600a（55g）

有效容积：280L

气候类型：N,SN

温控范围：2-48

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、精温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单

1、说明书1本

2、保修卡1张

3、合格1张

4、搁架7个

5、钥匙1把

注意事项：

- 1、冷藏冰箱（医用）搬运移动时，不要碰伤电源线；为防止压缩机故障，搬运时倾斜不超过45°。
- 2、冰箱周围应通风良好，除去包装材料，将冰箱放置在平整、坚固的地方。
- 3、不以玻璃门为着力移动冰箱，以防止玻璃破损及被玻璃割伤。
- 4、停电或拔下电源插头后，请勿在5分钟内再次插上电源插头或启动压缩机。
- 5、在使用过程中，箱门开启不要过于频繁，尽量减少开门次数，缩短开门时间，以减少箱内气体外漏，以节约用电。
- 6、应保持箱体四周区域清洁干净，避免飘扬而被吸入冷凝器处，影响制冷效果。
- 7、箱内外可每月停机清洗一次，杀菌，确保柜内清洁卫生。

一般故障及检查：

1、完全不制冷：检查电源插头是否插好。

2、制冷不良：检查箱内物品是否挡住冷气的出口或吸入口；物品摆放太挤、太多；开门是否过于频繁，门关闭不严，或门封条有损伤、变形。

3、如有故障，应请人员修理或打来厂，切勿擅自调试元器件，注意安全。

2-8度控温冰箱（保存试剂）产品参数规格：

（2-8度系列）

型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm

型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm

型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm

（4-38度系列）

型号：FYL-YS-50L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺寸：540 × 550 × 840mm

(2-48度系列)

型号：FYL-YS-150L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

(0-100度系列)

型号 : FYL-YS-151L | 温度 : 0 ~ 100 | 外型尺寸 : 595 × 565 × 860mm

型号 : FYL-YS-281L | 温度 : 0 ~ 100 | 外型尺寸 : 595 × 565 × 1440mm

型号 : FYL-YS-431L | 温度 : 0 ~ 100 | 外型尺寸 : 595 × 675 × 1795mm

型号 : FYL-YS-828L | 温度 : 2 ~ 48 | 外型尺寸 : 1267 × 680 × 1818mm

型号 : FYL-YS-1028L | 温度 : 2 ~ 48 | 外型尺寸 : 1267 × 680 × 2145mm

(-12 ~ 10度系列)

型号 : FYL-YS-50LL | 温度 : -12 ~ 10 | 外型尺寸 : 430 × 480 × 510mm

型号 : FYL-YS-100LL | 温度 : -12 ~ 10 | 外型尺寸 : 480 × 490 × 840mm

(-20 ~ 10度系列)

型号 : FYL-YS-30L | 温度 : -20 ~ 10 | 外型尺寸 : 560 × 400 × 398mm

型号 : FYL-YS-45L | 温度 : -20 ~ 10 | 外型尺寸 : 650 × 400 × 430mm

型号 : FYL-YS-60L | 温度 : -20 ~ 10 | 外型尺寸 : 650 × 400 × 520mm

型号 : FYL-YS-108L | 温度 : -20 ~ 10 | 外型尺寸 : 605 × 570 × 932mm

型号 : FYL-YS-158L | 温度 : -20 ~ 10 | 外型尺寸 : 955 × 585 × 825mm

型号 : FYL-YS-178L | 温度 : -20 ~ 10 | 外型尺寸 : 965 × 520 × 855mm

型号 : FYL-YS-258L | 温度 : -20 ~ 10 | 外型尺寸 : 1040 × 630 × 910mm

(-30 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 | 外型尺寸：550 × 560 × 850mm