

# 乌鲁木齐阻火包260型防火包720型现货厂家

产品名称	乌鲁木齐阻火包260型防火包720型现货厂家
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	1.50/包
规格参数	品牌:PC 型号:260*150 数量:30/袋
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

## 产品详情

乌鲁木齐市阻火包260型防火包720型现货交易生产厂家阻火包表层选用由手工编织密不可分，经独特解决经久耐用的玻璃纤维布做成袋状，内部添充特殊防火、保温材料和膨涨原材料，阻火包具备阻燃性，耐火等级达到4钟头之上，在较高温度下膨涨和凝结。产生一种隔热保温、隔烟的密封性，且防火安全抗潮性好，没有石棉等有有害物质成分。关键技术性特性已做到国外同类商品的优水准，阻火包可合理地用以发电站、厂矿企业、多层建筑、石油化工等电缆线围绕孔眼处作防火封堵，尤其适用需常常拆换或调整电缆线的场所或施工工程中短暂性的防火安全对策。 中文名字 阻火包 功效 止火苗扩散 可用 电力工程、电信网、邮政快递、化工厂 材料 玻璃纤维布

### 1运用范畴

适用电力工程、电信网、邮政快递、化工厂、工矿企业、公司、工程建设之中，电缆线、输油管、通风风管、支气管、金属材料管路等围绕物越过隔断墙或夹层时需产生的裂缝的堵漏。可阻拦火苗扩散，尤其适用常常拆换电缆线的关键位置。

### 2工程施工方式

工程施工前将工作台面清除整洁，保证无油渍、产尘以及他脏物，电缆线按序整理齐整。

2. 将阻火包齐整堆放到围绕孔眼的电缆线周边,将孔眼堵漏严密。堵漏规定为封严、没留缝隙。 3

. 穿越重生楼房或机器设备的孔眼，先要将钢架结构或网板（务必涂漆钢结构防腐建筑涂料）固定不动在孔眼下方，阻火包堆放薄厚不小于24公分。依据当场规定可改装防火板材或别的防火安全装饰品（严禁选用木工板或别的易燃物品做为支撑架或后盖板）。

4. 主机房配电箱、控制箱的堵漏应将机器设备下边木地板室内空间全部封严，堵漏总面积应超过机器设备底座附近24公分。电缆线在木地板下转弯或分线处，堵漏容积应不小于24公分×24公分×24公分。

(商品)用以堵漏各种各样围绕物,如电缆线、通风风管、输油管、支气管等越过墙(仓)壁、楼(甲)板时产生的各种各样张口及其桥架的防火安全隔开,以防火情根据这种张口及间隙扩散,具备优质的防火安全作用,有利于拆换[1]。2种类归类编写 防火封堵原材料包含:防火封堵板才、泡沫塑料堵漏原材料、阻燃性控制模块、防火安全密封剂、软性有机化学物料阻塞、无机物堵了解阻火包等。

#### 有机化学物料阻塞

以有机材料为粘结剂,应用时具备一定柔韧度或延展性,商品为稠厚液体或平衡胶泥状物件。

无机物物料阻塞 以无机材料为关键成分的粉状固态,与减水剂调合应用时,具备适度的粘结性。阻火包将阻燃材料包装做成的包状物件,适用很大孔眼的防火封堵或桥架的防火安全隔开(阻火包亦称防火包或防火包)。硅酸铝纤维控制模块用阻燃材料做成的具备一定样子和规格规格型号的固态,能够便捷地激光切割和打孔,适用孔眼或桥架的防火封堵。堵漏板才

用阻燃材料做成的板才,可便捷地激光切割和打孔,适用大中型孔眼的防火封堵。泡沫塑料堵漏

引入孔眼后能够自主澎涨聚氨酯发泡并使孔眼密封性的阻燃材料。密封胶条

用阻燃材料做成的具备一定几何图形样子的产品或软性防水卷材。密封剂

具备防火安全密封性作用的液体阻燃材料。阻火包带用阻燃材料做成的软性可盘绕打卷的带条状商品,盘绕在塑料管材外表层,并且用钢链包复或其他适度方法固定不动,见火后澎涨挤压成型变软的管路,堵漏塑料管材因点燃或变软而留有的孔眼。阻火圈用阻燃材料和塑料外壳做成的产品,套在塑料管材的外表层,见火后澎涨并堵漏塑料管材越过墙壁、楼木地板等孔眼时易点燃或变软而留有的孔眼。