

镀锌风管角铁 富尔达空调设备 福建镀锌风管

产品名称	镀锌风管角铁 富尔达空调设备 福建镀锌风管
公司名称	德州富尔达空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯镇开发区
联系电话	13053406333

产品详情

镀锌风管外形美观改性无机玻璃钢通风管道由于采用了独特的配方以及有别于传统的生产工艺，镀锌风管通风，使该产品拥有优美的外观，这是传统的铁玻风管及聚酯玻璃钢风管所无法比拟的。优良的不燃烧性能改性无机玻璃钢风管是由多种无机材料及中碱增强玻璃纤维网格布复合而成，镀锌风管送风，经国家建筑工程质量监督检验中心检测达到燃烧性能为A级。耐火性能经国家建筑工程质量监督检验中心检测耐火极限不低于90分钟。

镀锌风管的薄厚及规格型号依据规定可塑性，镀锌风管角铁，一般在联接的那时候，热镀锌共板法兰通风风管两边一直外接于零配件（如弯管、载荷轴力偏心大小头）。一般状况下，两边沒有带槽并带密封环。性能参数1、原料：镀锌钢板；2、管径： $\varnothing 80-\varnothing 200 \times 250 \text{m}$ ；3、薄厚：0.5-2.5 $\times 250 \text{m}$ ；4、镀锌风管长短：基本十米/节（可依照要求定制）。抗压强度高、摩擦阻力小、密封性特性好、产品商品产品造型设计别具一格、安装操作、使用期长；

镀锌风管的法兰抗拉强度低于规定抗拉强度时，可采用外加固框和管内支撑点进行加固，福建镀锌风管，加固件距通风风管联接法兰一端的间隔不可以超出25 $\times 250 \text{m}$ 。外加固的铝合金型材高度应等同于或小于通风风管法兰高度，且间隔应均匀对称，与通风风管的联接应牢固，地脚螺丝或铆合点的间距不可以超出22 $\times 250 \text{m}$ ；外加固框的四角处，应联接为一体。通风风管中支撑点加固的排列应整齐、间距应均匀对称，

镀锌风管角铁-富尔达空调设备(在线咨询)-福建镀锌风管由德州富尔达空调设备有限公司提供。德州富尔达空调设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。富尔达空调设备——您值得信赖的朋友，公司地址：德州市武城县鲁权屯镇开发区，联系人：吴总。同时本公司还是从事3c消防排烟风机，3c高温排烟风机，3c通风排烟风机的厂家，欢迎来电咨询。