

# 英鹏电加热防爆风幕机

产品名称	英鹏电加热防爆风幕机
公司名称	广州英鹏智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 规格:1.8米 加热功率:12KW
公司地址	广州市黄埔区开创大道1936号2419房(注册地址)
联系电话	15384400597

## 产品详情

### 一、英鹏电加热防爆风幕机参数

品牌：英鹏GYPEX

型号：BFM-18YB(DR)

规格：1.8米

额定电压频率：380/50(V/Hz)

电机输入功率：330W

加热功率：12KW

温升：25K

风速：8m/s

风量：2200m/h

净重：24kg

机身尺寸：1800\*180\*215mm

防爆标志：Ex de IIB T4 Gb /Ex de IIC T4 Gb 根据客户环境选择。

英鹏防爆风幕机——电加热款系列						
型号	额定电压 (频率) (V/Hz)	电机输入功率 (w)	加热功率 (Kw)	风速 (m/S)	温升 (K)	风量 (m <sup>3</sup> /h)
BFM-9YB(DR)	380/50(V/Hz)	140	6	8	25	800
BFM-12YB(DR)		200	8			1000
BFM-15YB(DR)		280	10			1500
BFM-18YB(DR)		330	12			2200

## 二、产品特点：

屏蔽掉外面的温差、灰尘、气体、昆虫等有害物质，以保持室内温度稳定和清洁。风幕机无法媲美空调形成理想的空气幕。效率高、噪音小、风量小、配合有效，是在其它易清洗、维护简单。风幕机采用全金属结构，耐火性能高、整体结构紧凑、安装方便、容

## 三、适用范围：

- 1、工程及军事等爆炸性环境中含有温度控制要求的场所 生物工程、制药、仓库、航天航空
- 2、1区、2区危险气体场所
- 3、IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境；
- 4、环境温度：-5 ~+43 。

防爆风幕机产品必需符合国家相关防爆标准才允许进入市场，国家公布的防爆类产品执行 GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分：设备通用要求 爆炸性环境第3部分：增安型环境第3部分：