## 英鹏电加热防爆风幕机

产品名称	英鹏电加热防爆风幕机	
公司名称	广州英鹏智能科技有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 规格:1.8米 加热功率:12KW	
公司地址	广州市黄埔区开创大道1936号2419房(注册地址 )	
联系电话	15384400597	

## 产品详情

\_

一、英鹏电加热防爆风幕机参数

品牌:英鹏GYPEX

型号:BFM-18YB(DR)

规格:1.8米

额定电压频率:380/50(V/Hz)

电机输入功率:330W

加热功率:12KW

温升:25K

风速:8m/s

风量: 2200m/h

净重:24kg

机身尺寸:1800\*180\*215mm

防爆标志: Ex de IIB T4 Gb /Ex de IIC T4 Gb 根据客户环境选择。

				英鹏防爆风幕机-	——电加热款系列	
型号	额定电压	电机输入功率(	加热功率(Kw)	风速	温升	风量(m
	/ (频率	w)				
	) (V/H			( m/S )	(K)	
	z)					
BFM-9YB(DR)	380/50(V/	140	6	8	25	800
BFM-12YB(DR)	Hz)	200	8			100
BFM-15YB(DR)		280	10			150
BFM-18YB(DR)		330	12			220

## 二、产品特点:

是被押外面的形势的强整风寒型。适合本、正思虫等有害物质,高原染料室对使用环境温度的清洁 风**集机光摆镀美的塑物形成型是同种电影**。反率管、「噪音」於:4枚量/配合在对高的理程的其它 易清洗工业型产的单、风幕机采用全金属结构,耐火性能高、整体结构紧凑、安装方便、容

## 三、适用范围:

空工程及举型等爆炸性环境中台海温度控制要求的最新生物工程、制药、仓库、航天航

- 2、1区、2区危险气体场所
- 3、IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境;
- 4、环境温度:-5 ~+43 。