

美标槽钢MC4x13.8尺寸规格表

产品名称	美标槽钢MC4x13.8尺寸规格表
公司名称	上海盛彩物资有限公司
价格	3552.00/吨
规格参数	规格:各种规格 材质:各种材质 长度:12米/6米
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城东路1019号
联系电话	19145530931

产品详情

1.基础参数：

米长：12m

品牌：马钢/莱钢/日照/欧洲进口/韩国进口

仓储：上海宝山库

材质:A36/A572/A709/A992/A913等

工艺：热轧

产地：进口/国产

公差标准：ASTM A6/A 6M-12

2.由于美标槽钢在我们日常生活生产中的广泛应用，商务往来中各国之间存在执行标准的不统一，特此为大家准备一份美标H型钢尺寸对照表，自行整理，如有偏差，请多包含 品名

型号 尺寸 米重 (KG) 美标槽钢MC3x7.1 美标槽钢Mx13.8

美标槽钢MC6x6.5 美标槽钢MC6x7 美标槽钢MC6x12 美标槽钢MC6x15.1 美标槽钢MC6x15.3

美标槽钢MC6x16.3 美标槽钢MC6x18 美标槽钢MC7x19.1 美标槽钢MC7x22.7 美标槽钢MC8x8.5

美标槽钢MC8x18.7 美标槽钢MC8x20 美标槽钢MC8x21.4 美标槽钢MC8x22.8 美标槽钢MC9x23.9

美标槽钢MC9x25.4 美标槽钢MC10x6.5 美标槽钢MC10x8.4 美标槽钢MC10x22 美标槽钢MC10x25

美标槽钢MC10x28.5 美标槽钢MC10x41.1 美标槽钢MC12x10.6 美标槽钢MC12x14.3 美标槽钢MC12x31

美标槽钢MC12x35 美标槽钢MC12x40 美标槽钢MC12x45 美标槽钢MC12x50 美标槽钢MC13x31.8

美标槽钢MC13x35 美标槽钢MC13x40 美标槽钢MC13x50 美标槽钢MC18x45.8 美标槽钢MC18x51.9

美标槽钢MC18x58 3.产品基本描述

型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材，是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一。根据断面形状，型钢分简单断面型钢和复杂断面型钢(异型钢)。简单断面型钢指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等；复杂断面型钢指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。型钢一般用于机械加工、结构连接等。

4.美标含义 欧盟认证的含义美标认证,也被国外 认证机构称为E/e-MARK,是"车辆产品欧洲 技术标准型式认证"的简称.我国企业界之所以称之为欧标认证,首先是因为认证的依据是欧洲的质量技术标准,其次是认证合格的产品将被许可挂上E/e欧洲某国标识.按照欧盟理事会的解释,"型式认证特指种秩序.成员国依据该秩序指令验证某一相好的机动车辆符合全部各项指令所规定的技术要求,并与制造商申报的技术数据相一致." 大概有：EMC认证，UL，EN，DIN，IEC.GS等标准 5.英标H型钢产品特性：

(1) 良好低化学和环境介质腐蚀性能。(2) 高强、轻质、抗冲击。(3) 绝缘性、透磁性佳。

(4) 耐老化、寿命长、免维护。(5) 防火阻燃、绝缘隔热。(6) 安装、切割方便、迅速。

(7) 可设计性强、外表美观。槽钢钢功能：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆分线架，工具手柄，变电所结构等等。

美标槽钢钢梁广泛应用于建筑或其它金属结构中。普通工字梁和光工字梁的截面尺寸都比较高，比较窄，因此截面两个主套筒的惯性矩相差很大，限制了它们的应用。H型钢应按设计图纸要求选用

6.钢铁新闻资讯 A破碎筛分破碎原为三段开路破碎，破碎粒度为-2mm，23年经改造实现细破碎闭路，现为三段一闭路破碎流程，年破碎原矿能力135万吨，改造后破碎粒度由2mm降低到15mm。兰尖、朱矿采出的矿石经铁路运到选矿厂粗碎作业，经2台PX-12/18旋回破碎机及4台PYB-22弹簧标准型圆锥破碎机破碎到-7mm，进入干选机抛尾后，经筛分作业后进入2台H88山特维克破碎机、8台PYD-22短头型圆锥破碎机破碎到-15mm达到93%左右。