

常熟车用汽油抗爆震燃烧性能检测 硫含量检测

产品名称	常熟车用汽油抗爆震燃烧性能检测 硫含量检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

检测概述

汽油的英文名为Gasoline（美）/Petrol（英），外观为透明液体，可燃，馏程为30 至220 ，主要成分为C5～C12脂肪烃和环烷烃类，以及一定量芳香烃，汽油具有较高的辛烷值（抗爆震燃烧性能），汽油由石油炼制得到的直馏汽油组分、催化裂化汽油组分、催化重整汽油组分等不同汽油组分经精制后与高辛烷值组分经调和制得，主要用作汽车点燃式内燃机的燃料。

检测项目及依据标准

检测项目	检测标准
水溶性酸或碱	GB/T259-1988(2004)
机械杂质及水分	GB17930-2013注c
铜片腐蚀	GB/T5096-1985（2004）
硫含量	SH/T 0689-2000
馏程	GB/T6536-2010
实际胶质	GB/T8019-2008
烯烃含量	GB/T11132-2008
芳烃含量	GB/T11132-2008
蒸气压	GB/T8017-2012

铅含量
诱导期
锰含量
铁含量
抗暴性: 研究法辛烷值*

GB/T 8020

GB/T 8018

SH/T 0711

SH/T 0712

GB/T 5487