

闽华蓄电池MS4.5-12 MS系列产品简介

产品名称	闽华蓄电池MS4.5-12 MS系列产品简介
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:闽华蓄电池 型号:MS4.5-12 产地:福建
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13716916902 13716916902

产品详情

闽华蓄电池MS4.5-12 MS系列产品简介

闽华MM系列蓄电池特点；

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

闽华蓄电池应用领域：

UPS/EPS备用电源型不断电系统

安全防护系统及应急照明系统

电动玩具及电动工具

金融与通信系统大型基站电源系统

其他通用型电源系统均可适用

闽华MHB蓄电池MS24-12 12V24AHups蓄电池现货 产品型号列表:

序号

电池型号

标称电压(V)

基准容量(Ah)

基准倍率(Hr)

电池尺寸(mm)

端子形式

参考重量 (Kg)

长

宽

高

总高

01

MM30-12E

12

31

10

194

133

169

B2

10.00

02

MM33-12E

33

196

161

170

B3

10.80

03

MM36-12E

36

11.50

04

MM22-12

26

165

B4

9.50

05

MM34-12

34

B4/T11

11.30

06

MM35-12

37

11.80

07

MM38-12

37.5

12.00

08

MM40-12

40

168

13.20

09

MM42-12

13.80

10

MM48-12

45

14.10

11

MM50-12E

50

230

137

210

215

B4/T12

16.10

12

MM55-12E

55

16.50

13

MM52-12

52

350

167

174

17.20

14

MM54-12

53

17.60

15

MM60-12

60

19.00

16

MM65-12

65

20.00

17

MM65-12E

260

213

216

18

MM70-12E

70

20.60

19

MM75-12E

75

21.50

20

MM80-12E

80

22.50

21

MM90-12E

90

305

26.50

22

MM100-12E

100

27.50

23

MM105-12E

28.50

24

MM80-12

330

173

217

220

B5/T14

25.50

25

MM85-12

85

26

MM90/12

27.5

27

MM100-12B

28.00

28

MM100-12

b5/t14

29

MM100-12A

29.00

30

MM110-12

110

30.80

31

MM80-12L

406

236

27.00

32

MM90-12L

33

MM100-12L

29.50

34

MM1105-12L

105

31.00

35

MM110-12L

32.80

36

MM120-12L

120

34.50

37

MM130-12

130

486

171

243

38.80

38

MM140-12

140

40.00

39

MM150-12B

150

43.00

40

MM150-12

145

45.50

41

MM135-12H

135

341

172

283

286

42.00

42

MM150-12H

44.5

43

MM160-12

523

240

219

223

51.00

44

MM180-12

180

54.50

45

MM190-12

190

55.50

46

MM200-12

200

58.00

47

MM200-12A

60.00

48

MM210-12

521

269

203

206

62.00

49

MM220-12

63.00

50

MM230-12

64.00

51

MM240-12

520

224

67.00

52

MM250-12

250

69.00