

张家口部队百米障碍器材,消防训练器械,定制训练器材厂家,

产品名称	张家口部队百米障碍器材,消防训练器械,定制训练器材厂家,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	1300.00/件
规格参数	品牌:达创 型号:DC-6503 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

· 上木板为防腐木板,厚度大于或等于0.03米;四百米障碍器材生产厂规格:

规格:1.跨桩:由5个直径30厘米,出地面10厘米的跨桩组成.右边三个跨桩的中点相距2.30米,距离跑道中线30厘米,跨桩中点距端线5米.左边两个跨桩的中点相距2.30米,距离跑道中线60厘米,第1跨桩中点距离端线6.15米.跨桩由木桩可水泥构成.宽2米,0.87米、长4.88米;链网离地面0.45米/0.55米/0.65米,可调。

2.壕沟:长,宽,深各为2米.沟壁应是垂直面.

3.矮墙:宽2米,1.1米,厚20厘米.洞孔宽50厘米,40厘米,下缘距地面60厘米,设于矮墙左侧.矮墙主要由木板构成.

wu警四百米障碍器材生产厂4.板跳台:(板1.80米,长2米,宽50厘米,厚5-8厘米.)台1.5米,长,宽各1米.低台,长,宽各1米.板,台,低台间隔1米,由砖,水泥构成.(板由木材构成,支撑材料为角铁.)水平横梯由钢制园管构成,设置至少15个横杠,直径为3-4厘米,四个立柱直径为5厘米以上,度2.5米.百米障碍器材

5.独木桥:长5米,1.3米,直径20-25厘米,桥平面宽10厘米,斜板长2米,宽20厘米.桥下立柱间隔1-1.30米,柱应漆上红,白相间的颜色,主要由钢管构成.

6.墙:宽,各2米,厚20厘米.主要由木板组成.

7.低桩网:由12根立柱对应分列两行,行距2米,间距1米,桩出地面50厘米,每对立桩间用弹性材料拉直成横线构成桩网,网下地面以松柔的沙层为宜.立柱由钢管构成.

四百米障碍器材生产厂评判标准:

四百米障碍的评分标准编辑2:分30秒内跑完程——及格2分10秒内跑完程——良好2分00秒内跑完程——。

金属表面涂装：采用表面抛沙处理，底漆：喷富锌粉末涂，可保证八年基本不变色。