

## (日本三菱PBT)三菱代理商

产品名称	(日本三菱PBT)三菱代理商
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	23.60/KG
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

## 产品详情

PBT塑胶原料的特性：

优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定好。蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化。

生产PBT所消耗的能量是工程塑料中的的，这对于世界范围内能源紧缺的情况下，具有十分重要的意义。

耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达到120~140，此外，户外长期老化性也很好。

耐溶剂好，无应力开裂。

PBT易于阻燃，可达UL94V-0级，由于与阻燃剂亲和性能好，所以容易开发反应型或添加型的阻燃品级。阻燃产品在电子电器工业中获得广泛应用。

PBT遇水易分解，在高温、高湿环境下使用需谨慎。

优良的电气性能，体积电阻率及介电强度高，耐电弧性优良，吸湿性极小，在潮湿及高温环境下，也能保持电性能稳定，是制造电子、电器零件的理想材料。

易成型加工和二次加工，易用普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程材料要求低，在加工薄壁k制件时仅需几秒钟，对大部件也只需40-60s即可。

全系列全面日本三菱PBT牌号：供应PBT 日本三菱工程 5010TR塑胶原料 供应PBT 日本三菱工程 5010FN2塑胶原料 供应PBT 日本三菱工程 5010G-30塑胶原料 供应PBT 日本三菱工程 5010G-30 BK2塑胶原料 供应PBT 日本三菱工程 5010GN1-15塑胶原料 供应PBT 日本三菱工程 5010GN1-15-BK塑胶原料 供应PBT 日本三菱工程 5010GN1-30LAM-BK塑胶原料 供应PBT 日本三菱工程 5010GN2-30塑胶原料 供应PBT 日本三菱工程 5010GN3塑胶原料 供应PBT 日本三菱工程

5010GN6-15M8塑胶原料 供应PBT 日本三菱工程 5010GN6-30塑胶原料 供应PBT 日本三菱工程  
5010GN6-30-BK塑胶原料