

# 真石漆，山东真石漆，山东真石漆厂家

产品名称	真石漆，山东真石漆，山东真石漆厂家
公司名称	山东新佳涂料有限公司
价格	.10/桶
规格参数	执行标准:JG/T 24-200 规格:30kg/桶 表干时间:2小时
公司地址	山东省济南市历城区王舍人镇沙河工业园一号
联系电话	0531-88959953 18663737842

## 产品详情

真石漆俗称“仿石漆”具有仿天然石材、大理石、花岗岩的涂料效果。[真石漆](#)的色彩自然，石材质感天然，使用真石漆装修的建筑物，不仅具有真石般的豪华外观和坚硬度，而且具有典雅高贵、立体感强等艺术效果。

### 真石漆技术要求

- 1、基层表面平整、干燥、无浮尘、无油污等，PH<10,含水量低于10%。旧水泥墙面应铲去浮尘，确保基底牢固，对多孔质、粗糙基面应进行修补。
- 2、如果基面碱性过大，对碱性墙面进行中和处理，确保施工后的墙面不泛碱，其用量大约0.1-0.2kg/m<sup>2</sup>，将中和处理的墙面用清水冲洗。
- 3、待墙面干燥后，进行底漆施工，底漆用量大约0.1-0.2kg/m<sup>2</sup>，底漆可采用刷涂、辊涂或喷涂施工。
- 4、待底漆层干燥后(一般4-6小时)，用专用喷枪喷涂[真石漆](#)主涂层，主涂层用量约3-5kg/m<sup>2</sup>。
- 5、在主涂层干燥后(一般4-8小时)再施涂专用罩面漆，可以喷涂、刷涂或辊涂，罩光漆用量大约0.15-0.2kg/m<sup>2</sup>

### 真石漆施工工艺

## 1、基面处理

在基层处理之前，墙体需要一定时间的养护，一般新水泥墙面冬天的养护时间为28天，夏天的养护时间为14天。用外墙腻子修补墙面，道局部找平，用腻子或填缝胶填补大的孔洞和缝隙，待腻子干燥后，局部打磨，再满批腻子使基层平整。腻子完全干燥后，进行打磨致使基层平整。

## 2、涂刷抗碱封闭底漆

待腻子完全干燥后，涂刷一遍封闭底漆。一般采用辊涂施工。

## 3、喷涂真石漆

### 真石漆

一般不需要加水，必要时可加少量水调节。真石漆的施工难度较大，如果控制不好，涂膜容易产生局部发花现象，施工的关键在于涂料的稠度要合适，喷涂要均匀。

## 4、喷涂罩光清漆

为了保护饰面，增加光泽，提高耐污能力，增强整体装饰效果，在涂料喷涂完成后，还要喷涂罩光漆。待真石漆完全干燥后，方可喷涂罩光清漆，施工时可适量添加稀释剂，注意保持黏度、气压、喷口大小一致，注意预防流挂现象。