

真石漆，单彩真石漆，单彩真石漆厂家

产品名称	真石漆，单彩真石漆，单彩真石漆厂家
公司名称	山东新佳涂料有限公司
价格	.10/桶
规格参数	执行标准:JG/T 24-200 规格:30kg/桶 表干时间:2小时
公司地址	山东省济南市历城区王舍人镇沙河工业园一号
联系电话	0531-88959953 18663737842

产品详情

[真石漆](#)

系列产品分为天然单彩真石漆和天然多彩真石漆。[真石漆](#)

涂层具有优异的耐候性,能有效阻止外界气候环境对建筑物的侵蚀,延长建筑物的寿命,更赋予建筑物高雅、庄重、华贵之美感,具有安全、环保、经济等优点。实为建筑尊贵之选。

技术指标

1、喷涂底油

选用下壶喷枪，压力4 - 7Kg/平方厘米，施工时温度不能低于10摄氏度，喷涂两遍，间隔2小时，厚度约30微米，常温干燥12小时。

2、喷涂真石漆

选用真石漆喷枪，空气压力控制在4 - 7千克/平方厘米，施工温度10摄氏度以上，厚度约2 - 3mm，如需涂抹两道、三道，则间隔2小时，干燥24小时后方可打磨。

3、打磨

采用400——600目砂纸，轻轻抹平真石漆表面凸起的砂粒即可。注意用力不可太猛，否则会破坏漆膜，引起底部松动，严重时会造成附着力不良，真石漆脱落。

4、喷涂面油

选用下壶喷枪，压力4 - 7千克/平方厘米，施工不低于10摄氏度，喷涂两遍，间隔2小时，厚度约30微米，

完全干燥需7天。