

真石漆，天然真石漆，天然采砂真石漆

产品名称	真石漆，天然真石漆，天然采砂真石漆
公司名称	山东新佳涂料有限公司
价格	.10/桶
规格参数	执行标准:JG/T 24-200 规格:20kg/桶 表干时间:2小时
公司地址	山东省济南市历城区王舍人镇沙河工业园一号
联系电话	0531-88959953 18663737842

产品详情

天然真石漆

是一种装饰效果酷似大

理石、花岗石。主要采用各种颜色的天然石粉

配制而成。[天然真石漆](#)装修后的建筑物，具有天然真实的自然色

泽，给人以高雅、和谐、庄重之美感。适合于各类建筑物的室内外装修。特别是在曲面建筑物上装饰，生动逼真，有一种回归自然的效果。

[天然真石漆](#)产品特点

色彩稳定：精选特级彩砂，无任何人工染色，无需担心褪、变色。

高级仿真：仿真度可达95%，呈现自然真石的华贵。

耐水白：雨水冲刷、浸泡不泛白。

耐候性强：可适应不同地区温差、气候环境，品质稳定。

抗污性好：污物难以附着，雨水自然冲洗过后洁净如新。

用料节约：精确碎石极配，有效减少喷涂飞溅浪费。

适用面广：适用于各类基面及线条造型。

施工工艺

1、基面处理

在基层处理之前，墙体需要一定时间的养护，一般新水泥墙面冬天的养护时间为28天，夏天的养护时间为14天。用外墙腻子修补墙面，局部找

平，用腻子或填缝胶填补大的孔洞和缝隙，待腻子干燥后，局部打磨，再满批腻子使基层平整。腻子完全干燥后，进行打磨致使基层平整。

2、涂刷抗碱封闭底漆

待腻子完全干燥后，涂刷一遍封闭底漆。一般采用辊涂施工。

3、喷涂天然真石漆

天然真石漆

一般不需要加水，必要时可加少量水调节。真石漆的施工难度较大，如果控制不好，涂膜容易产生局部发花现象，施工的关键在于涂料的稠度要合适，喷涂要均匀。

4、喷涂罩光清漆

为了保护饰面，增加光泽，提高耐污能力，增强整体装饰效果，在涂料喷涂完成后，还要喷涂罩光漆。待真石漆完全干燥后，方可喷涂罩光清漆，施工时可适量添加稀释剂，注意保持黏度、气压、喷口大小一致，注意预防流挂现象。