

济宁新建厂房工业提升门定制

产品名称	济宁新建厂房工业提升门定制
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

济宁新建厂房工业提升门定制

品牌:沃太VOTAL

产品：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

工业提升门是一种专业的工业外部用门，在国内外的工业厂房及物流建筑中使用较为普遍。它能够满足保温、密封、高频率开关、使用寿命、专业控制、使用安全等多方面的需求，目前越来越多地被我国的工业及物流项目采用。工业滑升门与工业提升门之间开启的形式类似，但是工业提升门安装的方式要更多一点，安装方式分别有：标准型、低过梁型、直线轨道型、高过梁型、倾斜轨道型等，具体需要根据现场的安装条件。

根据现场实际情况选择工业提升门的安装方式：

- 1、普通开启方式：天花板到门洞上沿的距离为480-1000mm。
- 2、较高举架的厂房：需要充分利用天花板到上沿之间的距离时可选择此款提升门，通常适用于洞口通风和无其他障碍的作用环境。
- 3、较低底部空间：天花板到门洞顶部之间的距离只有265mm可以选择该款提升门。
- 4、超高厂房：当天花板和门洞之间的距离大于门洞高度时，门体可以垂直自由上下滑升。
- 5、特殊角度开启：如果需要符合特殊角度的提升门，我们可以根据你的要求订制。

6、“不可能”的顶部空间：如果有过梁、管道、线桥之类的障碍物，可以绕过这些障碍物，为你提供完美的提升门解决方案。

工业提升门常见故障及解决方法：

- 1、遥控器不能驱动装置；不需要维修人员，看说明书指导就可完成对码操作，遥控器内部电池更换，检查接收控制板。
- 2、用手动开关或遥控器不能启动驱动装置；
 - 1) 要看电源是否接通；
 - 2) 手动开关和保险丝是否正常；
 - 3) 检查手动开关和遥控接收板的接线；
 - 4) 重新定位行程开关以增加行程（如果门关不严，需要在这里调整）。
- 3、门体冲过行程开关；行程开关以及行程开关接线。
- 4、门体单向运行；光电开关光路上有障碍物就要及时清除，检查行程开关、行程开关接线，做个重新调节。
- 5、门体运行噪音过大；在合页、滚轮处整点润滑油，就可轻松搞定。

工业提升门的安全性能非常高的，工业提升门是通过扭簧重门体的重量，所以扭转弹簧的材料和计算是非常重要的，打开门扭簧用黑色防锈处理60Si2Mn钢材料，通过使用周期认证机构可以达到30000个周期，与独立的精确计算，计算门的重量的技术部门，确保其准确性，在钢丝绳的选择，我们使用4.2mm 6.0mm保证钢丝绳的负荷量是门体重量的5~8倍。该轨道采用C型结构，使滚轮不会脱轨，使封闭的辅助轨，使异物不会卡在轨道上。

工业提升门还配备了各种安全防护措施，确保安全。钢丝绳防坠器，它起作用的保险，当钢丝绳断裂，防坠叶片螺栓将拖脚卡住轨道，门在20cm范围内停止，它是安装在门体底部，钢丝绳绕两尺端扣，增加装置能有效防止钢丝绳断裂这种急救情况。