

# 滨州保温节能工业提升门品牌

产品名称	滨州保温节能工业提升门品牌
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

## 产品详情

### 滨州保温节能工业提升门品牌

品牌:沃太VOTAL

产品：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

工业提升门结构紧凑，操作平衡，安装方便，外形美观。门体采用彩钢板聚苯乙烯泡沫夹芯板，具有重量轻、色彩丰富、外观坚固美观、保温节能等优点。适用于一般工业厂房、仓库及辅助建筑交通场所。防坠装置的螺栓卡入防坠保护板内，使门体及时停止。工业滑动门底部可装有压力安全气囊开关，更有效地防止事故的发生。

工业提升门的平衡装置：

工业提升门平衡装置分为扭簧式和配重式，扭簧式分为单排单扭簧、单排双扭簧、双排单扭簧、双排四扭簧、子母簧等。

扭簧式平衡装置均由高强弹簧系统保证，材质使用油淬火弹簧钢丝。

配重式平衡装置是通过在轨道顶部安装一对转向滑轮，门扇重量由配重平衡，门板与配重的运动方向相反。为安全考虑一般配重上下通道宜封闭加装保护。

扭簧平衡装置包括扭簧、扭簧法兰、塔轮、扭簧轴支架、扭簧断裂保护器、扭簧轴、联轴器等组成。

工业提升门的安装步骤：

- 1、核实门洞尺寸。
- 2、安装辅轨 辅轨尺寸应比门板长度左右各加70mm，安装时需要注意垂直度。
- 3、固定轨道。安装轨道时一定要注意斜度，门洞每上升1米轨道就要倾斜25px。下面轨道应与墙面间距是50mm，轨道接头部分要对齐，辅轨与L角连接用M8马车栓螺丝和带法兰母固定。固定用L角用多孔角铁制作，固定一定要牢固。
- 4、将扭簧中心支架，尼龙胶圈，固定法兰，与门体重量相匹配的扭簧，锁紧法兰，绕绳轮，轴承支架按顺序（分清左右侧）套在中心轴管上，并注意各零部件是否安装正确。
- 5、安装门板。将第yi块板找出，此板底部有方管在内部，门板内部衬铁也大，是固定防断装置用的，一般门板标注有底或1。找出后在底板的凹槽边装底封，两侧防断刀，用M5.5钻尾固定。底封用直径5拉铆钉固定，将门板倾斜着装好滚轮按着防断刀慢慢放平使其刀刃卡在轨道上，用水平仪器找好水平，使门板两侧一致，用垫子把门板垫平，开始安装两侧大合页，按顺序安装门板。固定时注意观察正面的连接缝隙。固定完成以后，均分中间小合页。
- 6、给扭簧上劲。将钢丝绳带环的一端套在底轮套在底轮支架的钩轴上，按照规定的上劲表给扭簧上劲，不要超过或低于规定圈数的半圈，别住钢棍，将钢丝绳的另一端挂在绕线轮上，绷紧钢丝绳，锁住绕线轮，再锁住锁紧法兰，撤下别住的钢棍。
- 7、安装电机，注意调整各部位的协调性。

工业提升门的门体采用了双层热浸镀锌钢板内部聚氨脂发泡的填充与普通卷帘门相比提高了阻燃性，与防火卷帘门相比大大降低了成本。工业提升门的电机与卷帘门的电机相比增加了很多功能，可以外接遥控器、雷达、地磁环等等的电气的开关;可以接红外线、气囊边等的保护的装置。