## 外贴式橡胶止水带使用说明书

产品名称	外贴式橡胶止水带使用说明书
公司名称	<b>後水大鹏橡塑制品有限公司</b>
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	<b>衡水市桃城区河沿镇种家庄村</b>
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

工业用平板式橡胶止水带一定要用正确的方法使用的。

- 1、混凝土浇筑前要先对工业用平板橡胶止水带及缝内杂物清洗干净,并要在吸干橡胶止水带表面积水后再进行浇筑,以保证止水带与混凝土紧密结合,
- 2、在浇筑时需先进行水平方向的变形缝施工,在浇捣水平方向变形缝(底板)砼时,必须有专人负责中埋式橡胶止水带附近的捣实和排气,di一层混凝土浇筑时要使浇筑层稍高于橡胶止水带,便于混凝土能够一次性振捣密实,zui后用圆木棍在橡胶止水带上部逐点捣实,将止水带下的气泡排出。

中埋式与背贴式橡胶止水带是以天然胶为关键原材料,从加工工艺上,止水带比-一样的防水 材料的技术标准要高于许多,之所规范高是由于,商品常见在地底防潮,所遭遇的自然环境更为繁杂, 尤其是碰到雨天和夏季酷热的自然环境下,对商品的拉伸横量和破裂量规定很高,进而价钱也相对性较 高,提议大伙儿在大批选购前,能够

先弄一小部分试品,开展拉伸试验,在品质获得确保后,再开展很多购置。

中埋式与背贴式橡胶止水带是路面较为理想的防水涂料,也可以用于平屋面、地底、隧道施工、洞体等工程项目防潮、防水层、防腐蚀、墙面防潮防水。该防水涂料不但有优良的防潮特性,并且可消化吸收路桥区整体面层地应力和噪声,作为地应力的消化吸收层;因为自身有一定的延展性和塑性形变工作能力,可承担载荷而不被毁坏,减轻路桥区整体面层脆化,减缓试用期。

外贴式橡胶止水带常用型号有:(厚度可根据用户需求而做)

300mm\*6mm、300mm\*8mm、300mm\*10mm

320mm\*6mm、320mm\*8mm

350mm\*6mm、350mm\*8mm、350mm\*10mm

400mm\*6mm、400mm\*8mm、400mm\*10mm

500mm\*8mm、500mm\*10mm

其它特殊型号我公司也可定制模具进行生产。

外贴式橡胶止水带订购须知:

- 1、用户首先需告知准确的产品宽度、厚度;
- 2、用户需向厂家提供产品的图纸或者图片。因为外贴式橡胶止水带结构样式太多,不下十余种,仅凭描述很难确定用户所需是哪一种。一旦有了准确的型号、图纸或者图片,厂家就可以进行无误生产了。
- 3、用户需告知所需橡胶止水带的质量要求。衡水百进橡胶公司可以生产多种质量等级的橡胶制品,只要您有需要,我们一定能生产合适您的产