

广东电子灌封胶原材料

产品名称	广东电子灌封胶原材料
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:9055 产地:深圳龙岗
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

广东电子灌封胶的参数：

操 作 性 能	A组分：B组分（重量比）	10：1
	可操作时间（min）	20～30
	固化时间（hr，基本固化）	3
	固化时间（hr，完全固化）	24
	硬度(shore A)	15±3

固 化 后	导热系数[W (m · K)]	0.2
	介电强度 (kV/mm)	25
	介电常数 (1.2MHz)	3.0 ~ 3.3
	体积电阻率 (· cm)	1.0 × 10 ¹⁶
	阻燃性能	94-V1

广东电子灌封胶具备的特点：

流动性好：可以快速自流平，并可以使用自动灌胶设备；

良好的粘接性：固化物对模组外壳（金属、塑料等）及LED具有良好的粘接力；

具有优异的耐高低温性能(-55 ~ 200)；良好的柔韧性；

优异的电气绝缘性能；

优异的防潮性能，本产品具有结构自疏水性能，整体疏水；

广东电子灌封胶操作方法：

- 1、将A和B两组分按推荐比例（分量比）混合，然后进行充沛拌和均匀后，马上进行施胶，施胶后室温静置等其固化即可。假如要求固化速度加速，也能够对其进行加热固化。
- 2、改动固化剂的用量，固化速度就会随之改动，固化剂的量多加一些，固化速度就会加速，固化剂的量少加一些，固化速度就会变慢，固化剂的量能够在推荐用量的20%摆布范围内改变。
- 3、尽量做到现用现配，避免造成浪费。

广东电子灌封胶包装：

本品以25kg，200kg铁桶包装。特殊包装规格可根据用户要求另定。

本品为非危险品。运输、储存时按一般非危险品运输；避免日晒雨淋。本品未用完前，每次使用后容器应严格密封。本品使用有效期为一年。