

PACK电箱电子胶 UL认证电子灌封胶

产品名称	PACK电箱电子胶 UL认证电子灌封胶
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	75.00/公斤
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:9055 产地:深圳龙岗
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

PACK电箱电子胶 UL认证电子灌封胶描绘：

PACK电箱电子胶 UL认证电子灌封胶是一种低粘度透明双组分加成型有机硅密封胶，加热固化（室温固化的特调），具有温度越高固化越快的特色。本品在固化反应中不发生任何副产物，能够运用于PC(Poly-carbonate)、PP、ABS等材料及金属类的表面。适用于电子配件绝缘、防水及固定，或许做为填充。完全符合欧盟ROHS指令需求。

PACK电箱电子胶 UL认证电子灌封胶特性：

本品为黑色常温固化环氧灌封胶，粘度低、流动性好、容易渗透进产品的间隙中；

可常温或中温固化，固化速度适中；

固化后无气泡、表面平整、有很好的光泽、硬度高；

固化物有阻燃性能，耐酸碱性能好，防潮防水防油防尘性能佳，耐湿热和大气老化；

固化物具有良好的绝缘、抗压、粘接强度高等电气及物理特性。

PACK电箱电子胶 UL认证电子灌封胶使用方法：

配 比：A：B=1：1重量比)

可使用时间：25 × 40分钟（100g混合量）

固化 条件：常温6-8小时或60 × 1小时

要灌封的产品需要保持干燥、清洁；

使用时请先检查A剂，观察是否有沉降，并将A剂充分搅拌均匀；

按配比取量，且称量准确，请切记配比是重量比而非体积比，A、B剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全；

搅拌均匀后请及时进行灌胶，并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液；

灌注后，胶液会逐渐渗透到产品的缝隙中，必要时请进行二次灌胶；

PACK电箱电子胶 UL认证电子灌封胶包装标准：

包装：40Kg/套。(A组分20Kg +B组分20Kg)

PACK电箱电子胶 UL认证电子灌封胶储存及运送：

- 1.本商品的储存期为 1 年（25 以下）。
- 2.此类商品归于非危险品，可按通常化学品运送。
- 3.超越保存期限的商品应承认有无反常后方可运用。