

洛阳652型橡胶止水带厂家及型号

产品名称	洛阳652型橡胶止水带厂家及型号
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

我公司依靠中国物流之都的便利，经过多年快速发展，我们的产品已至全国各地。近年来我公司已与临沂周边的多个建筑单位和工厂签订供货合同，成为良好的合作伙伴，我们将以真诚的服务，低廉的价格，优质的产品为基础来获得您更多的满意。诚信互赢是我们的宗旨，公司全体员工真诚期待与您的进一步合作

652型橡胶止水带是以国产优质天然橡胶和各种合成橡胶为主要原料,掺加各种促进剂及填充剂,经塑炼、混炼、硫化、模压而制成的一种止水带产品,它就是利用橡胶的高弹性,在各种压力荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,可以有效地防止建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。

652型橡胶止水带

(1)橡胶止水带的拉伸试验：将试样标记零点。加力将埋有止水带的两钢筋混凝土块间的缝拉开。连续记录拉力和相应止水带在混凝土内的变化情况。包括拉伸长度、形体变化、拉伸损伤等，直至试样破坏为止。

(2)橡胶止水带剪切试验：将同时与左右两钢筋混凝土块中分别埋入止水带的中间试块加力向上拉起，形成对左右固定不动的两试块的相对移动，造成90度剪切。连续记录拉力值及相应止水带的变形值，包括剪切形变长度、形体变化、锚固情况的变化、剪切变形下的止水带损伤变化，直至试件破坏为止。

(3)橡胶止水带水压试验：试件为埋入止水带形成环形缝的左右混凝土试块

衡水天鹏生产厂家生产橡胶止水带系列产品，如中埋式止水带、外贴式止水带、钢边止水带等多种防水材料。下面我们介绍一下外贴式橡胶止水带的常用规格如下所示：（300mm×6mm）；（300mm×8mm）；（300mm×10mm）；（320mm×6mm）；（320mm×8mm）；（320mm×10mm）；（350mm×6mm）；（350mm×8mm）；（350mm×10mm）；（400mm×6mm）；（400mm×8mm）；（400mm×10mm）等多种形式，并且，我可根据用户需要进行特殊定制。

公司成立以来发展迅速，业务不断发展壮大我公司主要经营生产、销售：桥梁支座、桥梁伸缩缝、胶辊、止水带、止水条、闭孔泡沫板、橡胶气囊、钢纤维、防护护栏、桥梁护栏支架、泄水管、密封胶、土工材料、波纹管、锚具、支座配套钢板、声测管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），我们有好的产品和技术团队，我公司属于衡水橡胶加工公司行业，如果您对我公司的产品服务有兴趣，期待您在线留言或者来电咨询