

不锈钢泵 不锈钢 电动 耐腐蚀

产品名称	不锈钢泵 不锈钢 电动 耐腐蚀
公司名称	新乡市新兴耐酸泵厂有限公司
价格	2600.00/套
规格参数	材质:不锈钢 驱动方式:电动 性能:耐腐蚀
公司地址	寺庄顶工业园11号
联系电话	0373-3388698 13663739871

产品详情

材质	不锈钢	驱动方式	电动
性能	耐腐蚀	品牌	新兴泵业
型号	IH	流量	0-600 (m ³ /h)
扬程	0-125 (m)		

用途：ih型化工泵是单级单吸悬臂式离心泵，是一种用于取代f型腐蚀泵更新换代的节能产品。适用于化工、石油、冶金、电站、食品、制药、合成纤维等部门的输送温度在-20 ~ 105 的腐蚀性介质，或物理、化学性能类似于水的介质。结构特点：jh型碱泵为卧式径向部分，后开门式结构泵体为轴向吸入径向中心排出，采用脚支承轴承用稀油滑剂，悬架体上装有恒位油计。轴封采用机械密封，根据碱易结晶及腐蚀较严重的特点，摩擦副材料为硬对硬，有较强的耐磨性，是轴封安全可靠，使用寿命长。应用范围：dhk型淀粉、纸浆浆料泵的叶轮由于采用了半开式设计使得泵在抽送含固体颗粒工况时不容易堵塞，因此应广泛用于淀粉、造纸工业流程中，也适用于食品、制药行业、造纸输送含固体颗粒工况。结构特点：dhk型浆料泵系卧式、径向部分，后开门结构，泵体为轴向吸入，径向排出，采用脚支撑，叶轮为半开式，不易堵塞，便于清理。轴封采用稀油润滑，悬架体装有恒位油位计。机械密封采用耐腐蚀，无堵塞的密封结构。