

双人电子密码锁枪弹库门 人脸识别不锈钢金库门

产品名称	双人电子密码锁枪弹库门 人脸识别不锈钢金库门
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	2600.00/平方米
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

库房门参数

- 1、产品规格：高2000*宽900*深250mm(具体尺寸现场实际测量)；外层为碳钢门，内层为铁皮防盗门(带锁)。
- 2、符合标准：采用《金库门通用技术条件GA/T143，1996》和《金库门JR/T0001，2000》标准制作。
- 3、防护级别：库门具有防火、防盗、防烟、防暴(防火焰切割、防钻、防冲击)等功能，全钢材料，防护级别达到《金库门通用技术条件GA/T143，1996》中规定的C级要求。其防破坏极限时间达到60分钟、耐火极限时间达到4个小时。
- 4、库门外观：外表不应有明显凸起、凹陷、划痕、涂敷层不应起泡、龟裂、起皱。
- 5、枪弹库门结构a)库门包括门体、门框、组合锁、门栓开合机构；金库门门体和上面、左右之间的间隙不应大于2.5mm，与底部之间的间隙应不大于5mm，且应不能通过该间隙直视库内。四向门栓，采用 3

0mm实心门栓,左右两侧面各4个门栓,上、下面各2个门栓,伸出长度为40mm,门铰链全钢门铰链。

b) 门扇采用4mm厚的钢板,门框采用8mm厚钢板焊接制作。

c) 机械锁传动具有两向锁栓,采用大手轮。传动机构灵活,门铰链除能支撑门扇的重量外,还能进行调节,以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在不大于147N的外力作用下,门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活,手动暗掣在受到不大于30N的力作用下,即可将门扇锁住或打开。

d) 主门配置2把机械防盗锁(备用锁)和1套智能*库门嵌入式控制系统。

e) 双人电子密码锁由主锁(门锁A)和副锁(指纹密码锁B)组成,主锁、副锁距离3-5米,需要两人同时操作才能开启,开启程序为:1、将钥匙插入主锁(门锁A)等待开启;2、插入副锁钥匙(指纹密码锁B)旋转至极限并保持不动,同时输入密码并按确认键,如操作正确,应答指示灯发亮;3、主锁(门锁A)操作员听到开锁信号“嘟”声后,在1.5秒内迅速开启主锁,否则本次操作失败,必须按程序重新操作。

6、*库门配置及功能

a) 控制器触摸屏为12.1寸屏。

b) 人机显示界面能实时显示日期、时间、电源状态、网络连接、自检状态、数据下载状态等。

c) 备用电源支持正常工作8个小时。

d) 具有指纹、人脸、密码三种识别技术,电控锁具有机械钥匙应急开门方式。

e) 指纹采集器、摄像头集成在终端控制器中,安装在枪弹库门表面,联动控制器安装在库房内安全、隐蔽、便于维修的位置。

f) 控制器可直接联网,能够与控制器同步用户数据。

g) 控制器可记录开门日志,本地能保存20000条,日志可同步到平台。

h) 非法开门可报警,能够联动报警系统。

i) 未关门、开门时间过长有告警提示。

j) 可设置单人验证模式或双人验证模式,开启双人验证模式后,须两个人完成验证方可开启*弹柜。

k) 报警信息及开门信息同时图像抓拍。