

# 户外塑木花架户外木塑葡萄架防腐木塑廊架防潮防水免维护可定制

产品名称	户外塑木花架户外木塑葡萄架防腐木塑廊架防潮防水免维护可定制
公司名称	江苏汉泽新材料有限公司
价格	950.00/米
规格参数	品牌:胜澜木 型号:pergola1 产地:江苏宜兴
公司地址	宜兴市屺亭街道永宁路2号
联系电话	15371086684

## 产品详情

??

塑木材料是用PE塑料粒子和木纤维经过高分子改性，用配混，挤出设备加工制成材料，塑木材料兼备塑料和木材的各自优点：安装简便，可以在许多场合替代塑料和木材，是一种具有发展潜力，适应面广的户外装饰材料。（1）防水、防潮，在潮湿多水环境中较耐腐蚀和不易膨胀变形，室外耐候性良好（2）色彩个性化，既可具有木质感和木质纹理，又可根据需要定制不同颜色和纹理（3）可塑性强，简单地实现个性化的外型，可根据设计体现不同风格（4）加工性能高，可钉、可刨、可锯、可表面上漆（5）安装简单，已是型材成品不需要繁杂的施工工艺，节省材料及安装时间和费用（6）损耗低，长度可定制，节约材料（7）免维护，便于清洁，性价比高，综合使用成本低

塑木廊架安装配件：角码、预埋铁、盖帽等

塑木花架、廊架是我公司特色系列产品，不仅适用于庭院式的小户型组合,而且适用于公共场所等大型景观。廊架造型多变:分为双臂廊架、单臂廊架、单层廊架、双层廊架等。我们取其一种做简单指导。

步骤如下：

1、基础：可以做两种

地面挖孔，孔洞尺寸以大于立柱直径的1/2为宜，深度 300mm

衬钢与预埋件焊接，用4枚膨胀螺丝将其与水泥地面固定，然后安装立柱

- 2、立柱固定：将焊接好的方管与预埋件套入立柱内，一并置入坑洞内部，然后用混凝土沙砾填满夯实
- 3、立柱与横梁连接：立柱顶部开槽，槽深大约60mm~100mm，将横梁嵌入槽内，使用穿心螺丝固定
- 4、横梁与刀片连接：刀片与横梁连接部位开槽40mm~60mm，然后将刀片卡到横梁上，再用钻尾螺丝从顶部固定刀片与横梁搭接部位
- 5、收尾工程：整体廊架安装完毕之后，检查水平线是否对齐、表面瑕疵修补处理，孔洞填实等。