

惠州防爆门直销 有北京公安局检验报告证书 全国发物流

产品名称	惠州防爆门直销 有北京公安局检验报告证书 全国发物流
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	2300.00/樘
规格参数	品牌:亚图安防 型号:FBM-YT 产地:广东
公司地址	东莞市东坑镇彭屋称坨领43号
联系电话	0769-81181878 13790106068

产品详情

我公司是社会公共安全防范产品的生产厂家。由我公司研制生产的防爆门，吸收了国内外先进技术，研制出该款防盗性能良好的防爆门。门框门扇采用优质钢板折弯焊接成型，坚固、抗冲击性能良好。本产品采用四面多个防撬锁点固定，锁舌从四个面伸进，把门扇和门框连成牢固的整体，大大增强了防爆性。

抗(防)爆门设计理念：为抵抗工业、化工、兵工企业
等、建筑装置偶然或容易发生的爆炸，保障人员生命安全和建筑内部设备完好，不受爆炸冲击波危害。

应用场所：一般用在工业建筑,如石化工业、电力行业、石化、等的主厂房以及附属厂房的各类房间,如避难所、变电所、控制室或通道。是为阻隔爆炸源危害的安全需要而设置的各种特殊用途的门。

产品特点

- 1.必要的密闭隔离功能，减少被隔断、外界的污染。
- 2.具有自闭功能和紧急逃生功能的门。
- 3.抗爆压力值达到1000KPA。

防爆门是为抵抗工业建筑外面装置偶然发生的爆炸，保障人员生命安全和工业建筑内部设备完好，不受爆炸冲击波危害并有效的阻止爆炸危害延续的一种抗爆防护设备。它可采用特种工业钢板按照严格设置的力学数据制作，并配以高性能的五金配件，用以保障生命和财产安全。

设计标准：根据标准14J938-抗爆、泄爆门窗及屋盖、墙体建筑构造图集而生产抗爆达到200千帕;通过多项的认证和检测；牢固可靠、抗爆性能卓越。

适用场所：石油化工、隧道、仓库、核电、避难所、变电所、危险工房的抗爆间室（抗爆隔间）

防爆门保养

- 1.在安装过程中有碰伤涂层的，需补漆处理，防止生锈。
- 2.铰链C三个月需加一次润滑油，防暴力开启装置D、锁舌及锁机构活动部位半年需加一次润滑油。

惠州防爆门直销 有北京公安局检验报告证书 全国发物流

包装

本产品将门框与门扇组装成一体，上下两端再用瓦楞纸袋套住，并用包带捆紧，可防止门体相互碰撞，钥匙挂在门框侧面。

贮藏及运输

- 1.本产品在贮藏及运输过程中均应竖立放置，与铅垂面的夹角不应大于15度，并应将各门的锁（或手柄）左右错开摆放，以防产品之间的相互碰撞。
- 2.在贮藏及运输过程中应防雨淋、跌落及碰撞。门的底部应有固定物阻止产品滑动。运输时，应在门的中部用绳索加以固定。

技术要求：

- 1、在发生爆炸情况下，按照预告设定的爆炸入射压力与反射力。抗(防)爆门能够抵挡该种范围内的爆破压力，而达到必要的保护作用，防止造成人员伤亡和财产损失。
- 2、在发生爆炸情况后，没有达到预先设定的爆炸力，抗(防)爆门仍然能够正常使用。
- 3、当发生爆炸情况后，爆炸力达到预先设定，可以发生变形，但门的组件仍可维持使用，以避免人员被截留、阻困。
- 4、必要的密闭隔离功能，防止被隔离空间和外界空气直接对流，以减少被隔断、受保护的空间受到外界的污染。惠州防爆门直销 有北京公安局检验报告证书 全国发物流
- 5、执行标准：14J938-抗爆、泄爆门窗及屋盖、墙体建筑构造图集，经安全部门检验合格。

技术参数：

- 1、门扇：厚度80MM采用碳钢结构，门扇内采用钢板轧制龙骨架加强，填充物可采用岩棉等防火隔热材料。门扇材料厚度10MM，常规防爆门2MM，3MM。
- 2、门框：厚度150MM，采用3.0冷轧钢板折弯加工而成。
- 3、锁具配置：机械防爆钥匙锁一把，配镀铬或全不锈钢手轮一只。（其他厂只是配的普通防盗锁,达不到防爆要求。）圆形手轮控制门框四周的锁点开关，不生锈美观实用。

- 4、锁点: 防爆门门扇二侧配置不少于8条实心锁舌, 在门关闭后, 锁舌与门框互相紧扣形成一个密闭体, 更难被爆破。即使门被破坏, 门身也不会脱离门框。
- 5、合页: 我司采用特制的防爆重型加强铰链, 保证了较重门体的承载, 并且有十分灵活的开关性能。
- 6、重量: 我公司的门重量为170斤/平方左右, 其他厂家只有100左右。
- 7、的防爆密闭门: 结构合理, 质量保证, 经久耐用。