

丁基自粘条包装规格

产品名称	丁基自粘条包装规格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	11.00/米
规格参数	类型:丁基腻子止水条 规格:100*6 包装:箱装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

丁基自粘条包装规格：

丁基自粘条采用纸箱包装,胶粘带上下层之间应垫放隔离材料。包装箱除应有标志外,还应有防雨、防日晒、防撞击标志。出厂包装箱应附有产品合格证。丁基自粘条在运输过程中应防止日晒雨淋、撞击、挤压包装。按非危险品运输。包装箱堆码层数不多于四层。丁基自粘条应在不高于35 的干燥场所贮存,避免接触挥发性溶剂。包装箱堆码层数不多于四层。丁基自粘条自生产之日起,保质期不少于12个月。

丁基自粘条生产厂家：

公司生产各种规格的丁基自粘条、橡胶止水条，遇水膨胀止水条，橡胶止水带，钢边橡胶止水带，遇水膨胀止水带，651橡胶止水带，中埋式止水带，外贴式止水带，背贴式止水带，可卸式止水带，中置式止水带。丁基自粘条厂家欢迎咨询

丁基自粘条生产标准：

丁基自粘条凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的版本。

GB/T 2792—1998压敏胶粘带180°剥离强度试验方法

GB/T 4851—1998压敏胶粘带持粘性试验方法

GB/T 7125压敏胶粘带和胶粘剂带厚度试验方法

GB/T 12754—1991彩色涂层钢板及钢带

GB 12953—2003氯化聚乙烯防水卷材

GB 13950—1992 电器绝缘用聚酯薄膜

JC 863—2000 高分子防水卷材胶粘剂

丁基自粘条应用范围：

本标准规定了丁基自粘条的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。丁基自粘条本标准适用于高分子防水卷材、金属板屋面等建筑防水工程中接缝密封用卷状丁基钢板橡胶胶粘带(简称丁基胶粘带)。