

# 南京六氟丙烷灭火器 年检南京灭火器充粉 悬挂式灭火器

产品名称	南京六氟丙烷灭火器 年检南京灭火器充粉 悬挂式灭火器
公司名称	江苏中浙消防科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市江宁区东山街道金兰路11号1333室（注册地址）
联系电话	18868150119

## 产品详情

江苏地区六氟丙烷换药加压，消防检测bao过，灭火器出租

六氟丙烷灭火装置是由罐体，感温玻璃喷头，压力指示器，吊环等组成。罐体内装有六氟丙烷灭火剂（HFZ-236FA），充有适量的驱动气体氮气，技术性能符合GA13-2006标准的要求。该装置喷口部位装有感温玻璃喷头，起火时，温度升高到设定动作温度68度，玻璃球内液体膨胀，使玻璃泡胀碎，罐内的六氟丙烷灭火剂（HFZ-236FA）在驱动气体氮气推动下即喷出进行自动灭火。悬挂式六氟丙烷灭火装置具有灭火效率高，腐蚀性小，绝缘性能好，无管路，无线路，结构合理等优点。特别是罐体内装的六氟丙烷灭火剂（HFZ-236FA）无腐蚀，不导电，无残留物，能够就存不变质，灭火效率高。适用于油库，油漆仓库，配电室，烘房，一些密闭场所等经常无人工作的场所和一些精密实验室，计算机房，民用\*\*飞机，是室内有效的自动灭火设备之一。

### 产品概述

XQLW系列悬挂式六氟丙烷灭火装置是一种高效、定温自动灭火装置。可用于扑救可燃固体、可燃液体、可燃气体及带电设备等初期火灾。本装置不破坏原有的建筑物布局，灭火后对环境不造成污染，其药剂的臭氧消耗潜值为零，是良好的哈龙替代产品。特别适用于保护工矿企业变压器室、电缆隧道、计算机室、通讯室等场所。用于本装置的玻璃球设定温度为68。

### 主要技术参数

参数	XQLW8/0.8	XQLW12/0.8	XQLW16/0.8	XQLW20/0.8
----	-----------	------------	------------	------------

灭火剂重量 (kg)	8	12	16	20
使用温度 ( )	0~+55			
保护容积 (m <sup>3</sup> )	16	24	32	40
数量/箱	1	1	1	1
包装箱尺寸 (mm × mm × mm)	310 × 310 × 320	352 × 352 × 370	382 × 382 × 392	406 × 406 × 406
单具重量 (kg)	11.2	16.5	21.8	26.7
包装毛重 (kg)	12.4	17.7	23	27.9

## 安装与维护

- 1、本灭火装置安装简便，只需将悬挂部件（吊环或固定盘）固定于被保护区的天花板。用户可根据需要及安装条件自行选择悬挂部件。
- 2、本装置安装后注意经常检查压力表，压力下降至绿色区域外，应及时补充氮气。
- 3、本装置必须定期维护检查，每3个月检查一次压力表，压力正常时，表针应位于绿色区域。玻璃球上禁止粘上或涂上装饰物，否则会延长喷头的动作时间。
- 4、严禁自行拆除灭火装置的保护装置及其部件。维修应由专业单位承担。

## 运输与储存

- 1、本装置在装运过程中应防止暴晒、碰撞，不得损坏感温玻璃球。
- 2、本灭火器储存中应防止高温，储存温度为0 ~+45

我公司主营:消防员装备系列，灭火器系列，应急标志牌灯系列，安全绳系列，报警器系列，消防箱系列，防火系列，劳保用品系列，防撞柱系列，办公室用品设备系列，标贴标志牌系列等等相关消防专用的消防器材产品与交通设施产品。