生物陶粒稀土瓷沙滤料水处理陶砂

产品名称	生物陶粒稀土瓷沙滤料水处理陶砂
公司名称	萍乡市方兴石化填料有限公司
价格	1100.00/吨
规格参数	品牌:萍乡方兴石化填料有限公司 型号:φ2-4 产地:萍乡
公司地址	江西省萍乡市萍乡经济开发区东壁管理处319国道边
联系电话	13671314816

产品详情

生物陶粒稀土瓷沙滤料水处理陶砂

标签:生物陶粒，稀土瓷沙滤料，水处理填料，工业滤料，陶砂

生物陶粒滤料介绍：陶粒是陶制的颗粒，是一种人造轻质骨科，外部坚硬，内部多孔，外状成圆形或椭圆球体，一般由页岩，黏土岩等经粉碎，筛分，再高温下烧结膨胀而成。

水处理陶砂的作用：陶砂表面呈坚硬的外壳，外套呈陶质或釉质，具有隔水保气的作用，并且陶粒强度高，耐酸，也可保温隔热，隔音，污水处理等。

陶粒的品种：粘土陶粒，页岩陶粒，花卉陶粒，陶粒滤料，轻质陶粒，耐火陶粒，陶砂等。

陶粒砂：较细的称为砂，又名石油压裂支撑剂，具有较高的压裂强度，主要用于油田井下支撑，以增加石油天然气的产量，陶粒砂利用优质铝矾土，煤等多种原材料，烧制而成，对增产石油，天然气有良好的效果。

陶砂性能：密度低，筒压强度高，孔隙率高，软化系数高，抗冻性良好，抗碱集料反应性优异等。

生物陶粒稀土瓷沙滤料水处理适用于：

1、工业污水和生活饮用水处理，工业循环水处理。

2、污（废）水、中水深度处理及回用处理，游泳池循环水处理。

3、养鱼场及室内养鱼系统的水处理，地下水除铁、除锰处理。

4、给水中的微污染（氨氮）处理，高纯制造预处理系统。

5、轧钢、连铸等生产过程中的循环水处理。

6、生物曝气池的生物载体及含油废水。

规格	Φ0.5-2	Φ2-4	Φ4-8	Φ8-16	Φ16-32	Φ32-80
耐酸性	99.5%					
耐碱性	82.5%					
压缩强度	2800-3500KG/m					
硬度	Mohs7					
耐磨性	0.15-0.2					
耐热性	>1000					
热导性	4.415KJ/m.h.					
热度	628-837J/kg					
重力	2.3g/cm					
堆积重量	1.9g/cm					
吸水率	0.5-2.2%					
破碎率	0.8%					
空隙率	28.6%					