

# 生物陶粒稀土瓷沙滤料水处理陶砂

产品名称	生物陶粒稀土瓷沙滤料水处理陶砂
公司名称	萍乡市方兴石化填料有限公司
价格	1100.00/吨
规格参数	品牌:萍乡方兴石化填料有限公司 型号: 2-4 产地:萍乡
公司地址	江西省萍乡市萍乡经济开发区东壁管理处319国道边
联系电话	13671314816

## 产品详情

### 生物陶粒稀土瓷沙滤料水处理陶砂

标签:生物陶粒, 稀土瓷沙滤料, 水处理填料, 工业滤料, 陶砂

生物陶粒滤料介绍: 陶粒是陶制的颗粒, 是一种人造轻质骨料, 外部坚硬, 内部多孔, 外状成圆形或椭圆球体, 一般由页岩, 黏土岩等经粉碎, 筛分, 再高温下烧结膨胀而成。

水处理陶砂的作用: 陶砂表面呈坚硬的外壳, 外套呈陶质或釉质, 具有隔水保气的作用, 并且陶粒强度高, 耐酸, 也可保温隔热, 隔音, 污水处理等。

陶粒的品种: 粘土陶粒, 页岩陶粒, 花卉陶粒, 陶粒滤料, 轻质陶粒, 耐火陶粒, 陶砂等。

陶粒砂: 较细的称为砂, 又名石油压裂支撑剂, 具有较高的压裂强度, 主要用于油田井下支撑, 以增加石油天然气的产量, 陶粒砂利用优质铝矾土, 煤等多种原材料, 烧制而成, 对增产石油, 天然气有良好的效果。

陶砂性能: 密度低, 筒压强度高, 孔隙率高, 软化系数高, 抗冻性良好, 抗碱集料反应性优异等。

生物陶粒稀土瓷沙滤料水处理适用于:

- 1、工业污水和生活饮用水处理, 工业循环水处理。
- 2、污(废)水、中水深度处理及回用处理, 游泳池循环水处理。

- 3、养鱼场及室内养鱼系统的水处理，地下水除铁、除锰处理。
- 4、给水中的微污染（氨氮）处理，高纯制造预处理系统。
- 5、轧钢、连铸等生产过程中的循环水处理。
- 6、生物曝气池的生物载体及含油废水。

规格	0.5-2	2-4	4-8	8-16	16-32	32-80
耐酸性	99.5%					
耐碱性	82.5%					
压缩强度	2800-3500KG/m					
硬度	Mohs7					
耐磨性	0.15-0.2					
耐热性	>1000					
热导性	4.415KJ/m.h.					
热度	628-837J/kg					
重力	2.3g/cm					
堆积重量	1.9g/cm					
吸水率	0.5-2.2%					
破碎率	0.8%					
空隙率	28.6%					