

## SR(GB)防渗复合盖片300\*6mm

产品名称	SR(GB)防渗复合盖片300*6mm
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	13.00/米
规格参数	类型:三元乙丙橡胶板 作用:止水 防渗 规格:300*6
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

SR(GB)防渗复合盖片面板坝应用：

SR(GB)防渗复合盖片是面板坝常有的表层盖板，也是各类工业与民用建筑结构中常用的止水板材，SR(GB)防渗复合盖片具有耐老化，耐高低温性能。由于三元乙丙胶板自身硬度大，很难与混凝土表面牢固粘接，从而使三元乙丙胶板的防水性能难以得到发挥。为此，我们利用SR(GB)防渗复合盖片可以满足面板坝接缝止水的要求，SR(GB)防渗复合盖片还用于渡槽等建筑物表层裂缝处理，工业与民用建筑的屋面防水等。

SR(GB)防渗复合盖片的性能：

SR(GB)防渗复合盖片及其为主的SR柔性封缝防渗技术，具有较好的实用性和可操作性，SR(GB)防渗复合盖片可对各种混凝土裂缝、层间缝、伸缩缝等进行有针对性的防渗处理。SR(GB)防渗复合盖片其弹塑性防渗能力，可以适应裂缝未来较大程度的变形，不仅解决了裂缝的现有渗漏问题，而且还能裂缝未来扩大导致的再渗漏。

SR(GB)防渗复合盖片施工：

关于高坝来说，由于承受的高水压力，关于三元乙丙橡胶的强度要求也有所提高，比较传统的办法是选用增加橡胶厚度的办法来处理，我们厂开发的SR(GB)防渗复合盖片，SR(GB)防渗复合盖片将三元乙丙橡胶板与帘子布进行复合，然后再和SR塑性止水材料复合，这样它既坚持了三元乙丙橡胶的耐老化好、伸长率高的特征，SR(GB)防渗复合盖片一起由于选用了帘子纤维布进行加强处理，大大提高了它的抗拉、抗撕裂强度，而厚度能够大大减少(可减少50以上)，然后大大减轻了施工强度，对施工质量也十分有利。

SR(GB)防渗复合盖片发展：

三元乙丙和三元乙丙橡胶从20世纪50年代末，60年代初开发成功以来，又出现了多种改性乙丙橡胶和热

塑性乙丙橡胶（如EPDM/PE），从而为乙丙橡胶的广泛应用提供了众多的品种和品级。获得了许多综合性能好的高分子材料。乙丙橡胶通过改性，也在性能方面获得很大的改变，从而扩大了乙丙橡胶应用范围。SR(GB)防渗复合盖片、SR橡胶防渗保护盖片、三元乙丙复合盖片厂家直销，公司主要生产水利工程施工材料，SR(GB)防渗复合盖片及SR塑性填料全是合格产品，SR(GB)防渗复合盖片价格低廉，欢迎您随时下单！