## 钢板防滑材料过街天桥防滑层室外钢板ZYY防滑涂料

| 产品名称 | 钢板防滑材料过街天桥防滑层室外钢板ZYY防滑<br>涂料 |
|------|------------------------------|
| 公司名称 | 邢台建特新材料科技有限公司                |
| 价格   | 20.00/公斤                     |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 邢台市南和区金融中心A栋                 |
| 联系电话 | 18603197385                  |

## 产品详情

钢板防滑材料过街天桥防滑层室外钢板ZYY防滑涂料

室外工地钢板、过街天桥钢板、斜坡钢板防滑层铺装材料产品特点:

- 1、广泛的适应性:能直接在沥青、混凝土、铁板、木板等材料表面施工,并能形成具有韧性的牢固结合。
  - 2、绿色环保:环保,无溶剂,无重金属,无气味,对人体及环境无危害;
  - 3、性能优异::得益于PU材料的优异性能,耐磨性能优异,大大延长了道路的使用寿命;
- 4、延展性能突出,不容易脆化,粘结骨料不易脱落,受环境温度影响程度低;耐油、耐水、耐酸碱、耐候性能优异
  - 5、便于施工:可快速固化,25 5小时左右可以恢复行人通行;

钢板防滑材料的施工工艺:

- 1).施工路面须采取适当保护措施,避免已混合的胶粘剂受到污染;
- 2).路面胶粘剂由A、B两部分组成,其中A为基料,B为固化剂,混合比按使用要求为准;使用时慢慢将固化剂B倒进基料A内,混合物搅拌1~2分钟,将混合物完全搅拌均匀(如果要加配套填料,同样的办法搅拌1~2分钟),直至混合物完全搅拌均匀,
- 3).并在停止搅拌2分钟内将混合物倒在路面,立即用锯齿状的橡胶刮板摊铺成所需要的厚度;也可以选用喷涂,喷涂厚度控制在0.3mm左右,喷涂可以节省原料,但对设备及操作者有很高的要求。

- 4).施胶后,立即将骨料均匀地撒布在树脂上,间隔时间长了会影响骨粒的粘接率,撒布的骨料以完全覆盖胶粘剂为准;
- 5).如果相邻的区域需要铺设不同颜色的骨料,在边界贴上胶带(纸),避免出现混色;
- 6).待胶粘剂固化后,扫去或用吸尘器吸去表面多余的骨料即可;
- 7).回收的没有受到污染的骨料可以重新使用。