

钢板防滑材料过街天桥防滑层室外钢板ZYY防滑涂料

产品名称	钢板防滑材料过街天桥防滑层室外钢板ZYY防滑涂料
公司名称	邢台建特新材料科技有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	
公司地址	邢台市南和区金融中心A栋
联系电话	18603197385

产品详情

钢板防滑材料过街天桥防滑层室外钢板ZYY防滑涂料

室外工地钢板、过街天桥钢板、斜坡钢板防滑层铺装材料产品特点：

- 1、广泛的适应性：能直接在沥青、混凝土、铁板、木板等材料表面施工，并能形成具有韧性的牢固结合。
- 2、绿色环保：环保，无溶剂，无重金属，无气味，对人体及环境无危害；
- 3、性能优异：得益于PU材料的优异性能,耐磨性能优异,大大延长了道路的使用寿命；
- 4、延展性能突出，不容易脆化，粘结骨料不易脱落，受环境温度影响程度低；耐油、耐水、耐酸碱、耐候性能优异
- 5、便于施工：可快速固化，25 5小时左右可以恢复行人通行；

钢板防滑材料的施工工艺：

- 1).施工路面须采取适当保护措施，避免已混合的胶粘剂受到污染；
- 2).路面胶粘剂由A、B两部分组成，其中A为基料，B为固化剂，混合比按使用要求为准；使用时慢慢将固化剂B倒进基料A内，混合物搅拌1~2分钟，将混合物完全搅拌均匀（如果要加配套填料，同样的办法搅拌1~2分钟），直至混合物完全搅拌均匀，
- 3).并在停止搅拌2分钟内将混合物倒在路面，立即用锯齿状的橡胶刮板摊铺成所需要的厚度；也可以选用喷涂，喷涂厚度控制在0.3mm左右，喷涂可以节省原料，但对设备及操作者有很高的要求。

- 4).施胶后,立即将骨料均匀地撒布在树脂上,间隔时间长了会影响骨粒的粘接率,撒布的骨料以完全覆盖胶粘剂为准;
- 5).如果相邻的区域需要铺设不同颜色的骨料,在边界贴上胶带(纸),避免出现混色;
- 6).待胶粘剂固化后,扫去或用吸尘器吸去表面多余的骨料即可;
- 7).回收的没有受到污染的骨料可以重新使用。