

SR柔性止水材料存放需知

产品名称	SR柔性止水材料存放需知
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	6.00/公斤
规格参数	类型:塑性填料 作用:止水材料 包装:25公斤/箱
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

SR柔性止水材料存放需知：

SR柔性止水材料以丁基橡胶为主体，因它的主要材质是丁基胶，而成品又呈腻子状，所以又名丁基橡胶密封腻子、腻子密封胶。因它是一种黑色或黑灰色的带有弹性的膏状体，故又名腻子密封胶、弹性密封膏。通常也称为SR柔性止水材料、GB嵌缝密封胶等。在施工成后，剩下的SR柔性止水材料贮存也很重要，如果贮存不好，会影响柔性填料的使用寿命，那么怎么贮存才是正确的，有什么好方法呢？衡水橡胶小编带大家了解一下！

在存放SR柔性止水材料产品时，重要的一点就是在存放时，一定要避免该产品被高温暴晒。

那么高温暴晒对于SR柔性止水材料有着哪些危害呢？

- 1.长时间的高温暴晒，对于SR柔性止水材料产品的密封止水性能是有着很大的影响，有时经过长时间高温暴晒的SR柔性止水材料产品在施工后，是很难起到应有的使用效果的，由此可见，经过长期高温暴晒，SR柔性止水材料的密封止水性能会有很大幅度的下降。
- 2.长期的高温暴晒会使柔性填料产品的耐老化性能下降。

综合所述，在SR柔性止水材料产品的存放过程中，一定要避免长时间的高温暴晒。

SR柔性止水材料规格型号：

SR柔性止水材料规格可根据用户需求加工定做成任意尺寸及各种形状的断面，水利工程中常用的断面形状为长方形，规格为200mm*20mm，包装为25公斤/箱（袋），一般箱装的比较多。SR柔性止水材料在施工时撕去包装的防粘纸，先将一块填料从中间分成两半，填在缝槽底部，加压使之粘贴牢固，然后再一层一层粘贴，并从中部向两边粘贴密实，边粘贴边排气，填料接头间互相搭接，使填料与界面之间连接为密实的整体。

SR柔性止水材料的作用：

SR柔性止水材料的特点是具有变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。SR柔性止水材料还具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。同时，SR柔性止水材料还有的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。SR柔性止水材料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。

SR柔性止水材料是专门针对混凝土面板堆石坝接缝止水特点开发的一种新型流动型嵌缝止水材料，是面板坝表层止水的材料，也可作为其他混凝土建筑物接缝表面嵌缝材料，可替代国外面板坝接缝止水常用材料IGAS - MASTIC系列产品。

近几年来，公司生产的SR柔性止水材料，先后在十几项水利、电力工程以及工业、民用建筑工程上应用，均取得了较好的防渗止水效果。