

搭建养猪大棚 牛羊大棚

产品名称	搭建养猪大棚 牛羊大棚
公司名称	宁津县世瑞畜牧设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:世瑞 材质:钢管 保温层:保温棉
公司地址	宁津县
联系电话	15624251609

产品详情

养猪大棚建设时砖墙是怎么盖的？双斜面大棚的砖墙跟房子的砖墙的垒砌方法是一样的。山墙的高度为2.5米，南北墙的高度为1.8米，更好用空心砖垒砌而成。因为空心砖质轻、强度高、保温、隔音降噪性能好，而且环保。为了提高棚舍的保温性能，要在砖墙上抹一层水泥。

在建设大棚的时候一定要注意不能建得太矮。矮小的大棚虽然节省成本，却存在着诸多不利因素：一是棚舍空间狭小，饲养管理不便。二是受热面积小，不利于保温。三是不利于通风的控制。四是塑料膜坡度过小，膜上的水珠容易滴入舍内地面，使舍内湿度过大。一般来说，养猪大棚的山墙高更低应为2米，跨度应小应为4.5米。

门窗 在山墙上设置一个高2米，宽1.2米的门，门两侧各留一扇窗。南北墙分别有9个窗户，对称布置，便于通风。所有窗户的规格统一为1.5米高，1.5米宽，窗台距离地面20厘米左右。这样在夏季可以很好地帮助发酵床散热。窗户内侧装上结实的铁网，外侧装上纱窗，可以防止苍蝇蚊子等飞入猪舍内，为猪创造一个舒适的环境。