

# 变电柜专用高分子防潮封堵剂

产品名称	变电柜专用高分子防潮封堵剂
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	68.00/公斤
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR 产地:深圳龙岗
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

## 产品详情

变电柜专用高分子防潮封堵剂特点：

本系列产品是双组分室温固化脱醇型有机硅灌封材料，它们的特点如下：

良好的流动性，可自流平，并可以使用自动灌胶设备

对模组外壳及LED具有良好的粘接力。具有可修复性

固化过程中不收缩，具有更X的防水防潮和抗老化性能

缩合型产品，固化过程中放出少量小分子，对器件无腐蚀

变电站户外箱防潮封堵剂材料概述

灌封胶生产厂家，二十年老品牌，更放心。灌封胶在固化前是流动的液体，属于液体状。一种环保无毒无味，低粘度的一种双组份电子胶。

变电柜专用高分子防潮封堵剂操作流程：

1.使用前，首先把A组份充分搅拌均匀，既可以使胶体流动性比静置久直接使用时好，也可以使沉降黑色颜料充分混合均匀；再将B组份充分摇匀，使B剂成分中的粘接成分更加均匀。

2.混合时，应遵守A组份：B组份= 10：1的重量比。

3.灌注好后置于室温固化，基本固化后进入下一道工序，深度固化需要12小时。环境温度和湿度对固化有较大影响，如环境湿度过低，容易影响材料的粘接性能，可考虑在A组份内按比例添加千分之一的水

分，或在环境内放置加湿器。需注意的是，加水份的同时材料可操作的时间会相应缩短。

变电柜专用高分子防潮封堵剂贮存及运输：

- 1.电子灌封硅胶的贮存期为三个月（25℃以下）。
- 2.特此声明，请购买后及时使用，若在过期后使用产品，本公司不承担任何责任。
- 3.此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。