

# 什么是高分子防潮封堵剂

产品名称	什么是高分子防潮封堵剂
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	68.00/公斤
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR 产地:深圳龙岗
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

## 产品详情

高分子防潮封堵剂说明：

很多没有用过这款封堵剂的客户在操作中不知道如何计算材料的用量，其实它是有一个计算的公式的，X先，先按照你是整个底部封堵还是局部封堵，如果是整个封堵，则按照电柜长宽尺寸计算，封堵厚度按1CM计算，用量公式为： $(\text{电柜长cm} * \text{电柜宽cm} * \text{厚度1cm} * \text{密度1.1g/cm}^3) / 1000 = \text{用量 (KG)}$  如果是按照局部封堵，则按照围起来的框架长宽计算套用上面提到公式即可。

高分子防潮封堵剂的用途：

用于配网外环网柜、箱式变压器、电缆分支箱、配网控制柜及变电户外端子箱、机构操作箱、电动刀闸箱、高低压开关柜、汇控单元柜，适用于金属、橡胶、塑料、树脂和水泥等各类基材；此外重要的一点是它的有效使用寿命长达10年以上！

高分子防潮封堵剂的操作工艺：

1.使用前，先把A组份充分搅拌均匀，既可以使胶体流动性比静置久直接使用时好，也可以使沉降黑色颜料充分混合均匀；再将B组份充分摇匀，使B剂成分中的粘接成分更加均匀。

具体的操作流程如下：

1. 清理作业面，修整电缆，清除污垢。
2. 根据电缆排布形状制作模板，并在封堵现场拼合而成。
3. 制作好后其两边电缆缝隙用有机堵料封堵密实。

4. 现场混合溶液均匀倒入目标区，待涨发固化后拆除模板，即可完成现场应用。