

2寸柴油机高压泵YT20DPH

产品名称	2寸柴油机高压泵YT20DPH
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伊藤
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59507206 15201919132

产品详情

2寸柴油机高压泵YT20DPH

移动灌溉泵可为无固定泵站点进行排涝、抗旱，那里需要水，移动式泵站可以到哪服务，灵活运用，无需固定点看管，有电源的地方需要长期排水或供水时可外接电源，减少高昂的柴油费用，当无需排水时，可以作为移动式发电机组使用，对临时需要用电的地区进行临时供电，可根据用户的要求进行个性化设计订制。水泵的选择要确定流量：流量=（农田需水总量+渠道损失水量）/水泵工作时间农田需水总量很难一概而论，需根据实际情况和农民的经验来决定。农田需水总量等于农田面积与灌水深的乘积。水流经渠道，渠道损失水量也跟多方面的因素有关。水泵的选择一般损失量在农田需水量的5%-25%之间。水泵工作时间可根据实际需要确定。

技术参数：

高压泵型号	YT20DPH
流量 (m ³ /h)	23
扬程(m)	55
吸程(m)	8
自吸时间(s)	30
额定转速(rpm)	3600
发动机动力形式	HR1 78F
发动机形式	单缸 , 直 立, 四冲 程, 风冷 柴油 机

油箱容积(L)	3.5
净重(kg)	37
排量 (CC)	296
缸径*行程 (mm)	78*62
启动方式	手启动
尺寸(L×W×H)(mm)	565×465×580
标准配置	进出水管接头，过滤器，密封圈，紧箍

一、产品概述：

离心泵系列卧式、单吸多级、分段式结构，是新开发生产的节能系列产品。具有效率高，运行噪音低，抗汽蚀性能好，结构合理，使用寿命长等显著优点。主要输送清水或物理化学性质类似于水的其他液体。产品执行JB/T1051-93《离心泵型式与基本参数》标准。